



K arco protegido

Referencia: 014040
EAN-13: 8420078981421
Marca: IFAM

Medida: 40
Envase: Caja

- La gama más amplia de candados de IFAM
- Excelente y versátil solución de seguridad
- Ideal para variados usos
- Sistema antiganzúa

Descripción general

Los candados de latón de la Serie K de IFAM le proporcionan una excelente y versátil solución de seguridad, gracias a sus cinco tipos de arco disponibles. La calidad del acabado IFAM, tanto en el cuerpo como en el arco y los componentes internos de estos candados, hace que sean aptos para su uso en interiores y ofrecen una buena resistencia a la intemperie. Las características de este candado son:

- Cuerpo fabricado en latón extruido.
- Arco protegido fabricado en acero carbonitrurado, templado y cromado.
- Apertura y cierre con sistema automático de doble enganche.
- Bombillo con sistema de seguridad antiganzúa.
- Muelles de acero inoxidable AISI 316.
- Presentación en caja (individual y de grupo) y en blíster.

Llaves:

- Se suministra con 2 llaves.
- (K50) Compatibilidad de llave con: cilindros Serie D; candados Inox50, Cable Inox, Max50, Serie Armoured y Serie U; cerrojo B5/50; cerraduras CS125 y CS126.

Servicios asociados:

- Servicio de amaestramiento.
- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Solución de llave única.
- Servicio de marcado láser.

Dimensiones (K40AP / K50AP / K60AP):

- Base del cuerpo (A): 40 / 50 / 60 mm
- Altura del cuerpo (B): 32 / 40 / 46 mm
- Luz del arco (C): 13,2 / 17 / 23 mm
- Diámetro del arco (D): 6 / 8 / 9,5 mm
- Anchura del arco (L): 10 / 13 / 17 mm

Características

Medida	40
Envase	Caja
Acabado	Laton
Apertura	Llave
Cantidad de llaves	2
Tipo de llave	Serreta
Altura del cuerpo (mm)	32
Diámetro del arco (mm)	6
Ancho de arco (mm)	13.5

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5,2
Ancho artículo (cm)	4
Alto artículo (cm)	1,4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,50
Producto empaquetado: alto (cm)	1,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	Ficha técnica - Serie K
-----	---