

Serie CS200



Referencia: 025310
EAN-13: 8420078450781
Marca: IFAM

Color: Latón

- Alta resistencia al desgaste y a la corrosión
- Cuerpo de acero
- Incluye placa de montaje para escudos



Descripción general

Adaptable a cilindros Europerfil.

El cerrojo CS200 de IFAM le aportará una protección extra a su puerta, permitiéndole colocar en él un cilindro Europerfil. Además, gracias a su sistema de apertura y cierre, no tendrá que cambiar la leva de su cilindro por una leva de corona para accionar el mecanismo del cerrojo.

Características:

Cuerpo

- Fabricado en acero.

Palanca

- Cuadrada, fabricada en acero.
- Espesor de 19 mm.

Apertura/Cierre

- Con cualquier cilindro Europerfil de leva larga (15 mm.). (Cilindro no incluido).
- La propia leva del cilindro acciona la palanca del cerrojo. No es necesario cambiar la leva del cilindro por una leva de corona.
- Para saber la longitud del cilindro que necesita instalar con el cerrojo CS200 en su puerta, realice la siguiente suma: 30 mm (el cilindro que instale deberá tener 30mm. de largo en uno de sus extremos) + 10 mm + espesor de su puerta en milímetros.

Otras Características

- Compatible con escudos con distancia entre ejes de 26 o 38 mm., como todos los disponibles en la gama IFAM.

Acabados

- Níquel y latón, con una alta resistencia al desgaste y la corrosión.

Presentación

- En caja.

Características

Color	Latón
Apertura dcha/izda	Dcha/izda
Cilindro incluido	No

Dimensiones

Largo artículo (cm)	15.40
---------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------

Producto empaquetado: largo (cm)	15,40
----------------------------------	-------

Producto empaquetado: ancho (cm)	7,60
----------------------------------	------

Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
---------------------------------	------

Presentación	Caja
--------------	------

Estado del producto

Estado	obsoleto
--------	----------

Fecha	desde 16/12/2021
-------	------------------