

Serie MAX 50



Referencia: 045151
EAN-13: 8420078429640
Marca: IFAM

Envase: Blíster

- Buen nivel de seguridad
- Con tratamiento antioxidación
- Sistema de doble enganche
- Sistema de retención de llave

Descripción general

El candado Max50 de IFAM aporta un plus de seguridad a la gama de candados resistentes a la corrosión de la firma, al incorporar un arco de acero inoxidable protegido. El Max50 es ideal para, por ejemplo, el cierre de persianas en comercios o de contenedores, pues ofrece una resistencia a los ataques con cizalla u otros elementos cortantes y, al mismo tiempo, es capaz de resistir las inclemencias de la intemperie. Las características de este candado son:

- Cuerpo fabricado en latón extruido de alta calidad con tratamiento antioxidación de níquel y cromo.
- Arco fabricado en acero inoxidable AISI303, de máxima resistencia a la oxidación.
- Apertura y cierre con sistema de doble enganche mediante bolas de acero inoxidable AISI303.
- Presentación en caja (individual y de grupo).

Llaves:

- Se suministra con 2 llaves de serreta.
- Compatibilidad de llave con: cilindros Serie D; candados Inox50, Inox Cable, K50, Serie Armoured y Serie U; cerraduras CS125 y CS126.

Servicios asociados:

- Servicio de amaestramiento de llaves.
- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Solución de llave única.
- Servicio de marcado láser.

Dimensiones:

- Base del cuerpo: 50 mm
- Altura del cuerpo: 63 mm
- Altura del cuerpo (hasta el arco): 41 mm
- Luz del arco: 22,5 mm
- Diámetro del arco: 8 mm
- Anchura del arco: 19,5 mm

Características

Envase	Blíster
Acabado	Níquel y cromo
Apertura	Llave
Cantidad de llaves	2
Tipo de llave	Serreta

Dimensiones

Largo artículo (cm)	7.1
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	1.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	17,20
Presentación	Blíster