

Portacandados múltiple aluminio



Referencia: 090120
EAN-13: 8420078432619
Marca: IFAM

Diámetro (mm): 38

- Adecuado para ambientes con riesgo químico o por altas temperaturas
- Capacidad para colocar hasta 6 candados
- Disponible en dos diámetros

8 420078 432619 >

Descripción general

La delgadez del aro de su mordaza hace que el Portacandados Múltiple Aluminio de IFAM pueda ser colocado casi en cualquier máquina o equipo. Esta pinza de bloqueo de aluminio, disponible en diámetros de 25 y 38 mm posee un mango fabricado en resina aislante, resistente a los agentes químicos y a las temperaturas extremas. Las características de este portacandados son:

- Mordaza en aluminio con tratamiento ignífugo con mango revestido en resina de aislamiento.
- Capacidad para colocar hasta 6 candados simultáneamente con diámetros de arco de hasta 9 mm.

Dimensiones (PMI AI 25 / PMI AI 38):

- Diámetro interior de la mordaza: 25 / 38 mm
- Altura total: 112 / 124 mm

Características

Diámetro (mm)	38
Diámetro de arco de hasta (mm)	9
Capacidad de candados	6

Dimensiones

Largo artículo (cm)	125,83
Ancho artículo (cm)	10,95
Alto artículo (cm)	50,52

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	126,25
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,40
Producto empaquetado: alto (cm)	51,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf
video

[Ficha técnica - Portacandados múltiple aluminio](#)
[IFAM Seguridad Industrial](#)