


Serie E-STRIKE B1



Referencia: ESB1B1AN0000
EAN-13: 8420078473827
Marca: IFAM

Acabado frente: Sin frente
Tipo de cerradero: Estandar con palanca de desbloqueo

- Puertas de 16mm de ancho
- Instalación en puertas a izquierda o a derecha
- Instalación en interior o exterior de la puerta
- Voltaje de 9-16 V AC/DC
- Con pestillo radial ajustable



Descripción general

El modelo E-Strike B1 de cerraderos eléctricos de IFAM destaca por su gran versatilidad. Gracias a su ancho de 16mm, es válido para la instalación en todo tipo de puertas, incluidas las de aluminio. El cerradero E-Strike B1 posee un diseño sencillo y funcional que garantiza una gran durabilidad, comercializándose en 4 funciones de apertura distintas. Las características de este cerradero son:

- Válido para perfiles estrechos de puertas de aluminio, madera y PVC.
- Simétrico y reversible.
- Resistencia de cierre (presión máxima): 4.800 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de la puerta): 4.400 N
- Durabilidad (ciclos sin precarga): 200.000
- Producto conforme a la norma EN14846.
- Funciones de apertura disponibles: estándar, estándar con palanca de desbloqueo, automático, automático con palanca de desbloqueo.
- Disponible con o sin frente. Frentes cortos y largos, acabados en gris e inox.

Características

Acabado frente	Sin frente
Tipo de cerradero	Estandar con palanca de desbloqueo
Apertura dcha/izda	Dcha/izda
Voltaje (V)	9-16 V AC/DC
Resistencia de cierre (N)	4800
Fuerza dinámica de cierre (N)	4400
Durabilidad (ciclos sin precarga)	200,000

Dimensiones

Largo artículo (cm)	3,14
Ancho artículo (cm)	1,74
Alto artículo (cm)	6,55

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,45
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,60
Producto empaquetado: alto (cm)	8,50
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	Díptico E-Strike
-----	----------------------------------