

AC 41 Sellador Acrílico Fire Stop



Referencia: 10043269
 EAN-13: 8411729358167
 Marca: QUILOSA PROFESSIONAL

Capacidad: 600 ml
 Color: beige pre

- Certificación EI240.
- BS2d0.
- Certificación SNJF.



Descripción general

Sellado de juntas Fire Stop. Sellador acrílico resistente al fuego, clasificación EI240 según la norma UNE EN 1366-4 / 13501-2. Recomendado para sellar juntas de bajo movimiento en paredes y puertas cortafuegos. Este producto posee la certificación SNJF.

Beneficios

Resiste el fuego hasta 4 horas. Clasificación de protección contra el humo NF F 16101 (F1), informe 25192 de CIDEMCO. Excelente adhesión sobre hormigón y materiales porosos. Pintable a las pocas horas de su aplicación. Conserva la flexibilidad a temperaturas comprendidas entre los -20 °C y los +80 °C. Producto de muy bajas emisiones. Certificación A+.

Usos

Sellado de juntas de bajo movimiento en muros cortafuegos y forjados. Sellado de conexiones, tuberías metálicas, instalaciones de cables, marcos de puertas o ventanas que requieran protección contra el fuego.

Características

Capacidad	600 ml
Color	beige pre

Acabados

Color	beige pre
-------	-----------

Certificaciones

Certificación	EN 15651-1 F EXT- INT, UNE EN-1366-4, Hasta 4 horas de resistencia al fuego (RF/EI), Clasificación según EN-13501-2
---------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	BOLSA ALUMINIO

Enlaces

pdf	Ficha técnica 10043269
-----	--