



POWER FIX Instant Invisible

Referencia: 10045462
 EAN-13: 8411729334239
 Marca: QUILOSA PROFESSIONAL

Capacidad: 295 g
 Color: transparente

- Alta adherencia inicial con juntas transparentes, por lo que es ideal para pegar vidrio pesado u otros elementos transparentes, sin precisión exacta.



Descripción general

Adhesivo de montaje basado en la última generación de polímeros híbridos MS. Trabajo rápido. Fijación inmediata y curado rápido. Para todo tipo de materiales incluidos pesados. El producto es químicamente neutro, no contiene disolventes ni isocianatos, no corroe los metales ni daña las superficies delicadas. Los adhesivos de montaje resultan muy útiles para aplicaciones cotidianas en edificios. Son una alternativa a otros elementos de unión como clavijas, tornillos o clavos. El producto es inodoro para mayor comodidad durante el trabajo.

Beneficios

Uniones transparentes. Ideal para trabajos donde se requiera un acabado invisible, limpio y estético. Alta resistencia final del adhesivos 300 ton/m2.

Usos

Para pegar elementos que requieran una unión inmediata, resistente y flexible. Todos los tipos de aplicaciones: paneles, zócalos, marcos de puertas, accesorios sanitarios, piezas de metal y de plástico, planchas, espejos, paneles aislantes, elementos prefabricados, paneles de aglomerado, carrocerías industriales. Numerosos materiales: ladrillo, metal, mármol, piedra, madera, cerámica, poliestireno, PVC, HDF, MDF, espejos, vidrio, corcho, entre otros. Nota: No utilizar sobre PE, PP, teflón y sustratos bituminosos.

Características

Capacidad	295 g
Color	transparente

Acabados

Color	transparente
-------	--------------

Certificaciones

Certificación	EN 15651-1:F-EXT-INT Class 12.5P, EN 15651-3:2012 S, S1, French VOC Regulation A+, EMI CODE: EC1 PLUS, French CMR components - Pass, AgBB - Pass, Belgian Regulation - Pass, Indoor Air Comfort - Pass, Indoor Air Comfort GOLD - Pass
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	CARTUCHO

Enlaces

pdf

[Ficha técnica 10045462](#)
