

MASCARA INTEGRA A2P3



Referencia: SPR537
EAN-13: 5060233802524
Marca: GVS

Talla: M/L



Descripción general

Descripción

Máscara: TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico.
Cuerpo de la válvula: nylon
Diafragma de inhalación/exhalación: Silicona
Visor: Policarbonato con tratamiento antiempañamiento y antirayaduras
Banda elástica en cabeza y cuello.

Filtro: Filtro de carbono de perfil único, diseño compacto, incorporando un medio HESPA® multicapa de plegado comprimido.

Aplicaciones

Para uso contra gases orgánicos, vapores y partículas de polvo. Polvos, humos, nieblas y microorganismos (p.e. bacterias y virus)

Especificaciones

Tipo de filtro: A2P3 (R)
Grado de eficiencia: 99.95% HESPA + Elemento de Carbón Activo
Peso: Máscara = 164 g / Filtros A1P3 = 106 g cada uno / Máscara + filtros A1P3 = 375 g
Dimensiones: Filtro = 55 x 94.5 x 60mm (en el punto más ancho) / Máscara = 130 x 120 x 195mm (en el punto más ancho)
Vida útil: 5 años (máscara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en instrucciones de uso
Vida útil del filtro en uso: De acuerdo con EN 14387 (es decir, reutilizable)
Características de seguridad: Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario.
Diseño compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio campo de visión. Visor con recubrimiento antiempañamiento y antirayado y protección frontal y lateral de impactos a 45 m/s. Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso

Marcaje

Máscara Integra (combinada con gafas) cumple con EN140:1998
Cumple con EN166 2.F.K.N

Advertencias

Tipo de almacenamiento 3 años para máscara y filtros.

Características

Talla	M/L
Tipo de filtro	A2P3 (R)
Grado de eficiencia	99.95% HESPA + Elemento de Carbón Activo
Peso	Máscara = 164 g / Filtros A1P3 = 106 g cada uno / Máscara + filtros A1P3 = 375 g
Dimensiones	Filtro = 55 x 94.5 x 60mm (en el punto más ancho) / Máscara = 130 x 120 x 195mm (en el punto más ancho)
Vida útil	5 años (mascara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en instrucciones de uso
Vida útil del filtro en uso	De acuerdo con EN 14387 (es decir, reutilizable)
Características de seguridad	Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario. Diseño compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio campo de visión. Visor con recubrimiento antiempañamiento y antirayado y protección frontal y lateral de impactos a 45 m/s. Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso
Tallas Modelo	S/M, M/L
Tipo máscara	Completa

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SPR407
pdf	FICHA TECNICA ELIPSE INTEGRAL A2P3