



WX1000 níquel leva corta

Referencia: 060160
EAN-13: 8420078469400
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 10
Longitud B (mm): 30
Leva regulable: No

- Medio cilindro
- Máxima seguridad
- Perfil Europeo
- Perfil patentado de llave
- Protección antiganzúa, antitaladro, puente antirrotura y triple sistema antibumping

Descripción general

El cilindro WX1000 de IFAM es uno de los cilindros para puertas de mayor seguridad del mercado, gracias a su gran protección antitaladro, un puente antirrotura especialmente resistente, el innovador triple sistema antibumping desarrollado por IFAM y su perfil patentado de llave. Las características de este cilindro son:

- Triple protección antibumping. Incluye un innovador sistema con doble pitón y doble muelle.
- Puente reforzado antirrotura, fabricado en acero inoxidable y unido al cuerpo del cilindro por 4 pasadores de acero inoxidable.
- Máxima protección antitaladro con barras en el rotor y el cuerpo, coraza en la zona inferior y pitones adicionales de acero.
- 16 pitones activos y amaestrables, con millones de combinaciones.
- Certificado según Norma EN:1303:2015, superando los estándares que ésta marca.
- Cuerpo fabricado en latón extruido.
- Acabado en níquel mate.
- Leva corta (13 mm).
- Llave de puntos de seguridad. Perfil de llave patentado por IFAM (nº 2.061.242).
- La llave está fabricada en alpaca y cuenta con cabeza sobremoldeada en resina ABS de gran resistencia, para mayor comodidad de uso.

Llaves:

- Llave de puntos de seguridad. Perfil de llave patentado por IFAM (nº 2.061.242).
- La llave está fabricada en alpaca y cuenta con cabeza sobremoldeada en resina ABS de gran resistencia, para mayor comodidad de uso.

Presentación:

- En caja (individual y de grupo).
- Se suministra con 5 llaves.
- Incluye tarjeta de propiedad con el sistema de seguridad CDC (Control Code System). Máximo nivel de seguridad, control y trazabilidad de la copia de llaves por parte del usuario.

Servicios asociados:

- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Servicio de amaestramiento.

Características

Longitud A (mm)	10
Longitud B (mm)	30
Leva regulable	No
Perfil	Europerfil
Sistema de apertura	Llave solo por un lado
Acabado	Níquel
Leva	Corta, 13 mm
Cantidad de llaves	5
Tipo de llave	Alpaca
Envase	Caja
Tipo de embrague	Doble

Dimensiones

Largo artículo (cm)	4,3
Ancho artículo (cm)	1,7
Alto artículo (cm)	3,3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,10
Producto empaquetado: alto (cm)	3,60
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	Certificado_WX1000_EN_1303
pdf	Ficha técnica - WX1000
pdf	Presentación WX1000
video	Cilindro WX1000. Máxima seguridad con la calidad IFAM