



Tifón arco largo llaves iguales

Referencia: 075017n501
EAN-13: 8420078982695
Marca: TIFON

Medida: 50
Nº de llave: 501

- Excelente relación calidad-precio
- Apto para todo tipo de usos, tanto en interior como en exterior
- Gran variedad de medidas
- Llaves iguales

Descripción general

Los candados Tifón, de IFAM, son líderes en el mercado de los candados de latón por su imbatible relación calidad-precio. Equipados con arco de acero endurecido, son una solución económica y de garantías para todo tipo de usos, con tamaños que van desde los 15 mm de base hasta los 60 mm. Las características de este candado son:

- Cuerpo fabricado en latón extruido.
- Arco largo fabricado en acero endurecido.
- Apertura y cierre con sistema de doble enganche.
- Pasadores de bloqueo con tratamiento antioxidación.
- Muelles de acero inoxidable AISI 304.
- Se suministra con 2 llaves de serreta.
- Presentación en caja (individual y de grupo) y blíster.
- Disponibles packs de 3 candados de llaves iguales en los modelos TF25 y TF30 de arco normal (blíster).

Servicios asociados:

- Servicio de llaves de número determinado.
- Servicio de marcado láser.

Dimensiones (TF20AL KN / TF25AL KN / TF30AL KN / TF40AL KN / TF50AL KN / TF60AL KN):

- Base del cuerpo (A): 19 / 25 / 29 / 39 / 48 / 58 mm
- Altura del cuerpo (B): 20 / 24 / 27 / 33 / 40 / 43 mm
- Luz del arco (C): 21,5 / 24 / 33 / 38 / 48 / 51 mm
- Diámetro del arco (D): 3,2 / 4 / 4,8 / 6,3 / 7 / 8,7 mm
- Anchura del arco (L): 9,5 / 12,5 / 15,7 / 22 / 26,7 / 33 mm

Características

Medida	50
Nº de llave	501
Acabado	Latón
Apertura	Llave
Cantidad de llaves	2
Tipo de llave	40

Acabados

Material	Latón extruido
----------	----------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	1,4
Ancho artículo (cm)	4,798
Alto artículo (cm)	9,55

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,40
Producto empaquetado: alto (cm)	2,30
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	Ficha técnica - Tifon
-----	---------------------------------------