



## Inox arco de cable

Referencia: 085051  
EAN-13: 8420078850512  
Marca: IFAM

Envase: Blíster

- Gran seguridad
- Arco flexible
- Cable acerado recubierto de PCV
- Ideal para exteriores

### Descripción general

El candado Inox Cable de IFAM combina el cuerpo de un candado Inox50 con un cable de acero flexible que lo convierte en un producto ideal para asegurar varios elementos a la intemperie situados a una cierta distancia. Pongamos, por ejemplo, el mobiliario de la terraza de un bar, un casco de motorista al sillín de la moto, puertas de contenedores de transporte... Las características de este candado son:

- Cuerpo fabricado en latón extruido de alta calidad, tratado especialmente contra la oxidación mediante baños de níquel y cromo.
- Todos los componentes internos son inoxidables.
- Apertura y cierre con sistema de doble enganche con tratamiento antioxidación.
- Cilindro cromado de alta precisión.
- Presentación en blíster.

### Llaves:

- Se suministra con 2 llaves de serreta.
- Compatibilidad de llave con: cilindros Serie D; cerrojo B5/50; candados Max50, K50, Inox50, Serie Armoured y Serie U; cerraduras CS125 y CS126.

### Servicios asociados:

- Servicio de amaestramiento de llaves.
- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Solución de llave única.
- Servicio de marcaje láser.

### Dimensiones:

- Base del cuerpo: 50 mm
- Altura del cuerpo: 40 mm
- Altura del candado: 176 mm
- Diámetro del arco: 6 mm
- Anchura del arco (en la base del arco): 31 mm
- Grosor del cuerpo: 16,5 mm

### Características

Envase	Blíster
Acabado	Niquel
Apertura	Llave
Cantidad de llaves	2
Tipo de llave	6
Diámetro del cable (mm)	6

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	1,65
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	17,6

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Blíster

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha técnica - Serie Inox</a>
-----	--