



8 424427 141146 >

EXTRACTOR HIDRÁULICO FORZA CON HUSILLO COMPACTO SERIE 1312TH

Referencia: 1312TH
EAN-13: 8424427141146
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 225
B (Apertura máxima): 260

- Sistema hidráulico que permite una extracción más rápida con menos esfuerzo físico.
- Construcción robusta que proporciona mayor rigidez y una distribución uniforme de la fuerza aplicada.
- Aumento de la productividad gracias a la rápida operación hidráulica.
- Mayor seguridad en las operaciones, minimizando el riesgo de sobrecargas gracias al pasador de seguridad.

Descripción general

El Extractor Hidráulico con Husillo Compacto Serie 1312TH es una herramienta de alta precisión y eficiencia diseñada para realizar extracciones con una capacidad de hasta 12 toneladas.

Equipado con un sistema hidráulico avanzado, este extractor facilita la remoción de componentes mecánicos con un esfuerzo significativamente reducido.

Su diseño incluye tres patas ajustables, lo que permite una extracción con mayor estabilidad y seguridad, adaptándose a diversas configuraciones de trabajo.

Además, su construcción robusta asegura que la fuerza aplicada se distribuya de manera uniforme a lo largo del cuerpo, incrementando la rigidez y efectividad de la operación.

El pasador de seguridad integrado protege el husillo de sobrecargas, prolongando así la vida útil del equipo.

La facilidad de uso se maximiza al apretar el subhusillo con una llave fija de 17 mm, eliminando la necesidad de herramientas adicionales como llaves inglesas o palancas, lo que podría comprometer la precisión del trabajo.

Este extractor es ideal para aplicaciones industriales que requieren una extracción rápida, eficiente y segura.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de utilizar siempre una llave fija de 17 mm para apretar el subhusillo.

No utilice llaves inglesas ni palancas, ya que pueden dañar el husillo o comprometer la precisión.

Verifique que las patas estén correctamente ajustadas para proporcionar un apoyo adecuado antes de iniciar la extracción.

Utilice el extractor en superficies planas y estables para evitar movimientos no deseados durante la operación.

Evite sobrecargar el extractor, respetando siempre la capacidad máxima de 12 toneladas.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrique regularmente el husillo y las partes móviles del sistema hidráulico para asegurar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil del equipo.

Inspeccione periódicamente el pasador de seguridad para asegurarse de que esté en buen estado y funcione correctamente.

Almacene el extractor en un lugar seco y limpio, protegiéndolo de la humedad y el polvo para evitar la corrosión y otros daños.

Características

A (Altura útil de pata)	225
B (Apertura máxima)	260

Acabados

Color	Acero
Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,20
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,20
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	33,20
Presentación	Caja de cartón

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo hidráulico / Herramientas hidráulicas / Extractor hidráulico (27121805)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / OTROS (MAQUINARIA PARA METAL) (080403OT)

Enlaces

enlace	enlace web a EXTRACTOR CON HUSILLO COMPACTO SERIE 1312H
pdf	ISO14001
pdf	ISO 9001
imagen alta resolución - PSD	Foto_1312TH_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_1312TH_1.psd
pdf	manual E003-12 TM ES