



8 424427 623703 >

## CONJUNTO HIDRÁULICO PARTE MECÁNICA FORZA SERIE C1008

Referencia: C1008  
EAN-13: 8424427623703  
Marca: FORZA

Puente: 1110HF  
Extractor: 1307LTH  
Guillotina: 1204B

- Versatilidad en aplicaciones: El conjunto permite tres configuraciones de extracción diferentes, adaptándose a diversas necesidades y tipos de trabajo.
- Alta capacidad de carga: Con una capacidad de extracción de hasta 5 toneladas, es adecuado para tareas pesadas, ofreciendo una solución potente y eficaz.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: Gracias a su sistema hidráulico, se reduce significativamente el esfuerzo físico necesario para realizar extracciones, optimizando el tiempo de trabajo.
- Mayor seguridad en el trabajo: La robustez y fiabilidad del conjunto minimizan los riesgos de fallos o accidentes durante su uso, proporcionando una experiencia de trabajo más segura.

### Descripción general

El Conjunto Hidráulico Serie C1008, parte mecánica, es una herramienta de alta resistencia diseñada específicamente para realizar extracciones con una capacidad de hasta 5 toneladas. Este conjunto mecánico se distingue por su versatilidad, permitiendo tres tipos diferentes de extracciones: con un extractor de 2 o 3 patas oscilantes, y con un extractor de 2 patas rígidas. Además, incluye un alargador de punto, lo que amplía su funcionalidad y alcance en aplicaciones diversas. El sistema hidráulico permite una extracción más rápida y eficiente, reduciendo significativamente el esfuerzo necesario para completar la tarea. Su diseño robusto y adaptable lo convierte en una herramienta indispensable para labores de mantenimiento industrial y automotriz, garantizando resultados confiables y consistentes.

### Recomendaciones de uso

Asegúrate de que la carga a extraer no exceda la capacidad máxima de 5 toneladas para evitar daños en el equipo. Utiliza el extractor de 2 o 3 patas oscilantes cuando necesites mayor flexibilidad en la aplicación de fuerza. Emplea el extractor de 2 patas rígidas para extracciones que requieran mayor estabilidad y precisión. Verifica que el alargador de punto esté correctamente instalado antes de comenzar cualquier operación. Siempre sigue las instrucciones del manual para un montaje y desmontaje adecuado de las piezas.

### Recomendaciones de mantenimiento

Lubricación regular: Asegúrate de lubricar las partes móviles del conjunto para mantener un funcionamiento suave y evitar el desgaste prematuro. Revisión periódica: Inspecciona regularmente el estado de las patas y componentes para detectar signos de desgaste o daño, y reemplázalos si es necesario. Almacenamiento adecuado: Guarda el conjunto en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión y mantenerlo en condiciones óptimas para su próximo uso.

**Características**

Puente	1110HF
Extractor	1307LTH
Guillotina	1204B

**Acabados**

Color	Acero
Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

**Certificaciones**

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	10,50
--------------------	-------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	10,50
Producto empaquetado: largo (cm)	33,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00
Presentación	Caja de madera

**Clasificación**

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

**Enlaces**

enlace	<a href="#">enlace web a CONJUNTO SERIE C1008</a>
pdf	<a href="#">ISO 9001</a>
pdf	<a href="#">ISO14001</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Foto_C1000_1.psd</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Desp_C1008_1.psd</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Desp_C1009_1.psd</a>
pdf	<a href="#">manual MIC3000 ES-EN</a>