



## **EXTRACTOR FORZA PUENTE Y GUILLOTINA SERIE 1100S-1200**

Referencia: 1110S-1206B  
 EAN-13: 8424427265231  
 Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 152  
 B (Apertura máxima): 77  
 C (Distancia máxima alargaderas): 182

- Mayor velocidad en el proceso de extracción debido a su diseño que elimina la necesidad de ajustes adicionales debajo del husillo.
- Mejor estabilidad durante el proceso de extracción gracias al soporte de la cara plana de la guillotina sobre la pieza.
- Reducción de tiempos de mantenimiento, lo que permite una mayor productividad en el taller o planta.
- Disminución del riesgo de dañar piezas o componentes delicados durante la extracción.

### **Descripción general**

El Extractor Puente y Guillotina Serie 1100S-1200 es un conjunto de herramientas diseñado para la extracción eficiente de poleas y otras piezas acopladas a ejes o superficies mecánicas.

Este sistema combina la precisión del extractor de la serie 1100S con la guillotina 1200, proporcionando un dispositivo robusto y fácil de usar para tareas de mantenimiento mecánico.

El diseño avanzado del puente y guillotina permite una extracción rápida sin la necesidad de colocar la tuerca debajo del husillo, lo que representa una mejora significativa en términos de velocidad y simplicidad en comparación con los modelos anteriores, como el 1100 tradicional.

Cabe destacar que, para el correcto uso del equipo, la distancia a tomar en cuenta es la existente entre las alargaderas, y no el máximo de la guillotina.

Además, la cara plana de la guillotina debe estar firmemente apoyada contra la pieza a extraer, garantizando una sujeción segura y eficiente.

Este equipo está pensado para ser utilizado en una amplia variedad de contextos industriales donde la extracción de componentes se debe realizar de manera rápida y segura.

### **Recomendaciones de uso:**

Verificar siempre la distancia entre alargaderas antes de iniciar el proceso de extracción.

Asegurarse de que la cara plana de la guillotina esté correctamente apoyada contra la pieza a extraer.

Utilizar el equipo en superficies limpias y libres de lubricantes que puedan afectar la estabilidad del extractor.

Inspeccionar visualmente las piezas antes de cada uso para detectar posibles desgastes o deformaciones.

Seguir las instrucciones del fabricante para cada tipo de polea o pieza a extraer.

### **Recomendaciones de mantenimiento:**

Limpiar regularmente todas las partes móviles del extractor y la guillotina para evitar acumulación de suciedad o grasa.

Revisar los componentes críticos, como el husillo y las alargaderas, para detectar señales de desgaste o daño.

Lubricar adecuadamente las piezas móviles del extractor para asegurar un funcionamiento suave y prolongar su vida útil.

## Características

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| A (Altura útil de pata)          | 152 |
| B (Apertura máxima)              | 77  |
| C (Distancia máxima alargaderas) | 182 |

## Acabados

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Material | Patas de acero aleado       |
| Acabado  | Niquelado, husillo pavonado |

## Certificaciones

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Garantía      | Ilimitada por defecto de fabricación |
| Certificación | ISO 9001 & ISO 14001                 |

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 8,70 |
|--------------------|------|

## Datos packaging

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                   |
| Cantidad de contenido            | 1                       |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 8,70                    |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 61,50                   |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 22,00                   |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 10,40                   |
| Presentación                     | 2 Cajas de cartón forza |

## Clasificación

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)   |

## Enlaces

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| enlace                       | <a href="#">enlace web a PUENTE Y GUILLOTINA 1100S-1200</a> |
| pdf                          | <a href="#">ISO 9001</a>                                    |
| pdf                          | <a href="#">ISO14001</a>                                    |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Foto_1100S-1200_1.psd</a>                       |
| pdf                          | <a href="#">Manual MI1100S ES-EN</a>                        |