



8 424427 131383 >

EXTRACTOR FORZA SERIE 1300ALT AUTOCENTRANTE DE 3 PATAS

Referencia: 1304ALT
EAN-13: 8424427131383
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 185
B (Apertura máxima): 175
B (Apertura mínima): 30

- Sistema autocentrante que asegura un agarre óptimo y preciso de las piezas a extraer.
- Tuerca de bronce en los modelos grandes que previene el gripaje, prolongando la vida útil del extractor.
- Mayor seguridad en el proceso de extracción debido a la limitación de apertura de las patas, reduciendo riesgos laborales.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo gracias a su sistema de tres puntos de apoyo, que facilita la extracción de manera más eficiente.

Descripción general

El Extractor Serie 1300 ALT Autocentrante de 3 Patas es una herramienta diseñada para facilitar la extracción de piezas en mecánica y mantenimiento industrial.

Este extractor de tres patas largas para exteriores se caracteriza por su sistema de autocentro, lo que permite un agarre firme y seguro.

Además, es extremadamente seguro ya que las patas no se pueden abrir más allá de la apertura recomendada, lo que reduce el riesgo de accidentes.

Para los modelos más grandes, incorpora una tuerca de bronce que evita el gripaje, asegurando un funcionamiento suave y sin complicaciones.

Su husillo con cabeza cuadrada permite un mejor agarre para la llave, optimizando el esfuerzo al momento de realizar la extracción.

Con sus tres puntos de apoyo y diferentes posiciones de las patas, mejora la eficacia del proceso, adaptándose a diversas condiciones de trabajo.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de seleccionar el tamaño de extractor adecuado para la pieza a retirar.

Ajusta correctamente las patas a la posición recomendada para evitar daños en la herramienta o la pieza.

Usa una llave de tamaño adecuado para aplicar la fuerza necesaria en el husillo de cabeza cuadrada.

Evita exceder la capacidad de carga recomendada para prolongar la vida útil del extractor.

Mantén las superficies de las patas y del husillo libres de suciedad o grasa para asegurar un mejor agarre.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia el extractor después de cada uso para eliminar residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Lubrica regularmente las partes móviles, especialmente el husillo, para evitar la corrosión y asegurar un funcionamiento suave.

Inspecciona las patas y la tuerca de bronce periódicamente para detectar posibles signos de desgaste y reemplazar componentes si es necesario.

Características

A (Altura útil de pata)	185
B (Apertura máxima)	175
B (Apertura mínima)	30
C (Anchura del cuerpo)	104
Posición	2 - 3 patas

Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husilloy bridas pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,60
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,60
Producto empaquetado: largo (cm)	14,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,00
Producto empaquetado: alto (cm)	27,00
Presentación	Caja de cartón

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 1300 ALT AUTOCENTRANTE
pdf	manual E010-1300A- ES
pdf	ISO 9001
imagen alta resolución - PSD	Foto_1300ALT_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_1300ALT_1.psd
pdf	ISO14001
video	video_SERIE 1300ALT EXTRACTOR FORZA AUTOCENTRANTE