



EXTRACTOR REVERSIBLE FORZA SERIE 1400T DE 3 PATAS

Referencia: 1401T
EAN-13: 8424427334401
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 65
B (Apertura máxima): 80
C (Anchura del cuerpo): 80

- Diseño versátil con patas reversibles para adaptarse a diversas aplicaciones.
- Mejora la precisión y la estabilidad durante la extracción al contar con tres puntos de apoyo.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo al extraer piezas difíciles con facilidad y seguridad.
- Mayor durabilidad de las herramientas, gracias a su construcción robusta y diseño eficiente.

Descripción general

El Extractor Reversible Serie 1400T de 3 patas es una herramienta robusta y versátil, diseñada específicamente para facilitar la extracción de piezas ajustadas, como engranajes, poleas o cojinetes.

Este extractor cuenta con patas reversibles, lo que le permite adaptarse a diferentes aplicaciones.

Las patas tienen dos tipos de pala: una más ancha que otra, brindando mayor flexibilidad según la necesidad de extracción.

Además, a partir del modelo 1407T, el lado ancho de la pata incorpora una hendidura especial para permitir el tirado de tornillos, mejorando aún más su funcionalidad.

El husillo del extractor presenta una cabeza cuadrada, que proporciona un mejor agarre al usar una llave, lo que facilita la operación.

Gracias a sus tres puntos de apoyo, se garantiza una extracción estable y uniforme de la pieza, minimizando el riesgo de daños.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de seleccionar las patas adecuadas (ancha o estrecha) según el tipo de pieza a extraer.

Verifique que las tres patas estén correctamente alineadas y ajustadas para evitar deslizamientos durante la extracción.

Use una llave adecuada en la cabeza cuadrada del husillo para garantizar un buen agarre y torque controlado.

Si está trabajando con tornillos, utilice la hendidura en el lado ancho de la pata para mayor facilidad.

Evite aplicar demasiada fuerza inicial; ajuste gradualmente la presión para evitar daños a las piezas o al extractor.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrique regularmente el husillo para garantizar un movimiento suave y evitar la corrosión.

Inspeccione las patas y el husillo después de cada uso para detectar signos de desgaste o daño, y reemplácelos si es necesario.

Almacene el extractor en un lugar seco y limpio para evitar la oxidación y prolongar su vida útil.

Características

A (Altura útil de pata)	65
B (Apertura máxima)	80
C (Anchura del cuerpo)	80
Posición	2/3 patas

Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	14,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,80
Presentación	Caja de cartón forza

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 1400T DE TRES PATAS
pdf	manual E012-1400- ES-EN
pdf	ISO 9001
imagen alta resolución - PSD	Foto_1400T_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_1400T_1.psd
pdf	ISO14001