



EXTRACTOR FORZA SERIE 2400T DE 3 PATAS

Referencia: 2415T
EAN-13: 8424427920314
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 100
B (Apertura máxima): 135
B (Apertura mínima): 38

- Las tres patas rígidas proporcionan un mayor equilibrio y estabilidad, permitiendo una extracción más eficiente y segura.
- La posibilidad de utilizar patas cortas o largas otorga flexibilidad para ajustarse a diferentes tipos de trabajos y condiciones.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo gracias al diseño de tres puntos de apoyo, que distribuye la fuerza uniformemente y reduce la posibilidad de dañar componentes.
- Herramienta versátil que puede ser utilizada en una variedad de escenarios, desde la extracción de piezas pequeñas hasta elementos más grandes y difíciles de manipular.

Descripción general

El extractor Serie 2400T de 3 patas es una herramienta diseñada para trabajos de extracción tanto en exteriores como en interiores.

Se caracteriza por tener tres patas rígidas y forjadas con bridas y tornillos que aseguran un ajuste firme y estable. Estas patas pueden ser intercambiables entre cortas y largas, ofreciendo versatilidad según las necesidades del trabajo.

El husillo del extractor cuenta con una cabeza hexagonal, lo que facilita su manejo y uso con herramientas estándar, además de incluir una bola de apoyo que proporciona estabilidad adicional durante la extracción.

Su diseño con tres puntos de apoyo mejora significativamente la capacidad de extracción, brindando una mejor distribución de la fuerza y reduciendo el riesgo de daños a las piezas trabajadas.

Este extractor es muy popular en el mercado por su robustez y eficiencia en una amplia gama de aplicaciones industriales.

Recomendaciones de uso:

Selecciona el tamaño adecuado de las patas (cortas o largas) dependiendo del tipo de extracción que vayas a realizar.

Asegúrate de que las patas estén bien ajustadas y colocadas en las posiciones correctas antes de comenzar la extracción.

Usa el husillo con la herramienta adecuada (llave de cabeza hexagonal) para evitar desgaste prematuro.

Aplica una presión constante y controlada para evitar dañar las piezas durante la extracción.

Utiliza protección personal adecuada, como guantes y gafas, cuando realices la extracción en entornos industriales.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia las patas y el husillo después de cada uso para evitar acumulación de residuos y corrosión.

Lubrica regularmente el husillo para garantizar un funcionamiento suave y prolongar su vida útil.

Revisa periódicamente las bridas y tornillos para asegurar que estén en buen estado y bien ajustados, evitando posibles fallas durante el uso.

Características

A (Altura útil de pata)	100
B (Apertura máxima)	135
B (Apertura mínima)	38
C (Anchura del cuerpo)	176

Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,70
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,70
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,10
Producto empaquetado: alto (cm)	4,40
Presentación	Caja de cartón forza

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (0804050T)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 2400T DE 3 PATAS
pdf	manual E023-2400T ES EN
pdf	ISO 9001
imagen alta resolución - PSD	Foto_2400T_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_2400T_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_2400T_1.psd
pdf	ISO14001