



EXTRACTOR FORZA SERIE 2740T AUTOCENTRANTE LIGERO DE 3 PATAS

Referencia: 2745T
EAN-13: 8424427756135
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 160
B (Apertura máxima): 175
C (Anchura del cuerpo): 102

- Sistema autocentrante: Gracias al autocentrado de las patas, el proceso de extracción es más preciso y rápido, reduciendo el tiempo de trabajo.
- Construcción ligera: Su peso ligero lo hace más fácil de manejar y transportar sin perder efectividad en su función.
- Mayor eficiencia en el trabajo: El sistema de tres patas autocentrantes mejora la seguridad y la velocidad en el proceso de extracción, evitando errores en el centrado de la pieza.
- Reducción de esfuerzo físico: El diseño del extractor permite que el operador realice la extracción con menos esfuerzo, minimizando la fatiga y el riesgo de lesiones.

Descripción general

El Extractor Serie 2740T autocentrante ligero de 3 Patas es una herramienta diseñada para facilitar la extracción de piezas de maquinaria de forma eficiente y precisa.

Este extractor cuenta con un sistema de autocentrado, lo que significa que sus tres patas se ajustan automáticamente y de manera simultánea cuando se acciona el husillo con cabeza hexagonal.

Este mecanismo asegura un agarre uniforme y seguro en la pieza, distribuyendo la fuerza de extracción de manera equilibrada en tres puntos de apoyo.

La ligereza del extractor lo hace fácil de manejar, pero sin comprometer su capacidad para realizar extracciones de gran precisión y potencia.

Además, el diseño de sus patas permite un ajuste rápido, lo que lo convierte en una herramienta versátil para diferentes tipos de aplicaciones mecánicas.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que las patas del extractor estén completamente ajustadas y en contacto con la pieza antes de aplicar presión con el husillo.

Use una llave de tamaño adecuado para girar el husillo de manera uniforme.

Evite aplicar fuerza excesiva para evitar dañar el husillo o las piezas de trabajo.

Para piezas grandes o fuertemente ajustadas, asegúrese de utilizar lubricante en las roscas del husillo para facilitar la extracción.

Verifique el estado del extractor antes de cada uso, asegurándose de que no haya daños en las patas o el husillo.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie el extractor después de cada uso para eliminar residuos o suciedad que puedan interferir con el mecanismo de autocentrado.

Lubrique regularmente las roscas del husillo para garantizar un movimiento suave y evitar el desgaste prematuro.

Almacene el extractor en un lugar seco y protegido para evitar la corrosión o el deterioro de sus componentes.

Características

A (Altura útil de pata)	160
B (Apertura máxima)	175
C (Anchura del cuerpo)	102

Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo y cuerpo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,30
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,30
Producto empaquetado: largo (cm)	14,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,00
Producto empaquetado: alto (cm)	27,00
Presentación	Caja de cartón

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 2740T LIGERO DE 3 PATAS
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_2740T_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_2740T_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_2740T_1.psd