



8 424427 325713 >

EXTRACTOR FORZA SERIE 7300AT AUTOCENTRANTE

Referencia: 7307ALT
EAN-13: 8424427325713
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 270
B (Apertura máxima): 280
C (Anchura del cuerpo): 108

- Versatilidad en configuraciones de 2 y 3 patas para diferentes tipos de extracciones.
- Sistema de autocentrado que mejora el agarre y la seguridad.
- Mayor seguridad al evitar la apertura excesiva de las patas, lo que minimiza el riesgo de accidentes.
- Fácil de usar, gracias a su sistema autocentrante y husillo de cabeza cuadrada, lo que requiere menos esfuerzo físico.

Descripción general

El Extractor Serie 7300AT Autocentrante es una herramienta de precisión diseñada para facilitar la extracción de piezas en trabajos industriales y mecánicos, como cojinetes, engranajes y poleas.

Este extractor puede configurarse con 2 o 3 patas para adaptarse a diferentes tamaños y posiciones de los elementos a extraer, ofreciendo versatilidad en su uso.

Una de sus principales características es su seguridad, ya que las patas no pueden abrirse más allá de la apertura recomendada, lo que evita posibles accidentes o daños durante el uso.

La punta de cada pata es fina y está equipada con un canal para colocar tornillos, lo que mejora la tracción al realizar la extracción.

El husillo de cabeza cuadrada permite un agarre firme con una llave, asegurando una mayor precisión y fuerza.

Además, su sistema autocentrante garantiza que las patas se centren automáticamente, optimizando el agarre y reduciendo la posibilidad de deslizamientos.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de elegir correctamente entre la configuración de 2 o 3 patas en función del tipo de pieza que desea extraer.

Verifique que las patas estén bien colocadas en las ranuras correspondientes para tornillos.

Utilice una llave adecuada para ajustar el husillo y evitar desgastes prematuros.

Siempre trabaje en superficies estables y asegure firmemente la pieza antes de iniciar la extracción.

No exceda la capacidad recomendada del extractor para evitar daños en la herramienta y en la pieza.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente el extractor para evitar la acumulación de suciedad en el husillo y las patas.

Lubrique el husillo después de varios usos para garantizar un funcionamiento suave.

Inspeccione periódicamente las patas y el husillo en busca de signos de desgaste o deformación, reemplazándolos si es necesario para mantener el rendimiento óptimo de la herramienta.

Características

A (Altura útil de pata)	270
B (Apertura máxima)	280
C (Anchura del cuerpo)	108

Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo y bridas pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,70
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	6,70
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	33,20
Presentación	Caja de cartón

Clasificación

UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (0804050T)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 7300AT AUTOCENTRANTE
pdf	manual E040-7300A ES-EN
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_7300AT_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_7300AT_1.psd