



## **EXTRACTOR FORZA SERIE 7500 AUTOCENTRANTE AJUSTABLE 2 PATAS**

Referencia: 7507  
 EAN-13: 8424427183498  
 Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 177  
 B (Apertura máxima): 260  
 B (Apertura mínima): 35

- Sistema autocentrante patentado: garantiza una extracción eficiente y precisa, reduciendo el riesgo de daños en las piezas a extraer.
- Diseño ajustable y ergonómico: permite adaptar la herramienta a una amplia variedad de tamaños de piezas, aumentando su versatilidad.
- Mayor seguridad en el trabajo: el sistema autocentrante minimiza el riesgo de accidentes al evitar desalineaciones.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: su diseño ajustable y facilidad de uso permiten realizar extracciones de manera más rápida y con menor esfuerzo físico.

### **Descripción general**

El Extractor Serie 7500 Autocentrante Ajustable de 2 Patas es una herramienta diseñada para realizar extracciones de piezas mecánicas, como rodamientos, poleas y engranajes, con gran precisión y facilidad. Este extractor destaca por su sistema de autocentrado, lo que garantiza una alineación automática de las patas para una operación más segura y eficiente. Además, su diseño ajustable permite una mayor capacidad de apertura y extracción en comparación con extractores convencionales. La manilla roja facilita la apertura de las patas, mientras que el husillo de cabeza hexagonal asegura un apriete seguro y controlado. Gracias a su robustez y diseño patentado, el Extractor Serie 7500 es ideal para aplicaciones en exteriores donde se requieren herramientas de alta resistencia y fiabilidad.

### **Recomendaciones de uso:**

Antes de utilizar el extractor, asegúrate de que las piezas están bien aseguradas y libres de cualquier obstrucción. Ajusta las patas del extractor para que queden bien centradas sobre la pieza a extraer. Utiliza una llave hexagonal para aplicar la fuerza necesaria de manera uniforme y controlada. No excedas el torque recomendado para evitar daños al extractor o a las piezas a extraer. Utiliza equipo de protección personal, como guantes y gafas de seguridad, durante el proceso de extracción.

### **Recomendaciones de mantenimiento:**

Limpia el extractor después de cada uso para evitar acumulaciones de polvo y grasa que puedan interferir con su funcionamiento. Lubrica regularmente el husillo para asegurar un movimiento suave y sin fricción. Revisa periódicamente las patas y la manilla roja para asegurarte de que estén en buen estado y no presenten desgastes o deformaciones.

### Características

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| A (Altura útil de pata) | 177     |
| B (Apertura máxima)     | 260     |
| B (Apertura mínima)     | 35      |
| C                       | 134     |
| D                       | 9,6     |
| H                       | 20      |
| R                       | M18x1,5 |

### Acabados

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Material | Patas de acero aleado                              |
| Acabado  | Niquelado, husillo pavonado, manilla plastico rojo |

### Certificaciones

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Garantía      | Ilimitada por defecto de fabricación |
| Certificación | ISO 9001 & ISO 14001                 |

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 4,90 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Cantidad de contenido            | 1              |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 4,90           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 26,50          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,50           |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 41,20          |
| Presentación                     | Caja de cartón |

### Clasificación

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)   |

## Enlaces

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| enlace                       | <a href="#">enlace web a EXTRACTOR AJUSTABLE 2 PATAS</a> |
| pdf                          | <a href="#">MANUAL MI7500 ES-EN</a>                      |
| pdf                          | <a href="#">ISO 9001</a>                                 |
| pdf                          | <a href="#">ISO14001</a>                                 |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Foto_7500_1.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Foto_7500_2.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Cro_7500_1.psd</a>                           |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Cro_7500_2.psd</a>                           |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Cro_7500_3.psd</a>                           |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Cro_7500_4.psd</a>                           |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Desp_7500_1.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Desp_7500_2.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Desp_7500_3.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Desp_7500_4.psd</a>                          |