



EXTRACTOR INTERIORES FORZA SERIE 1500

Referencia: 1509
EAN-13: 8424427336306
Marca: FORZA

A (Altura útil): 150
B (Apertura máxima): 240
B (Apertura mínima): 60

- Versatilidad y Compatibilidad: La capacidad de ser montado con el puente 1100 y de trabajar con las barras de impacto 4394 y 4396 permite a los usuarios adaptar el extractor a diversas necesidades y aplicaciones.
- Precisión y Control: El husillo de regulación integrado asegura que las patas del extractor se posicionen con exactitud, minimizando el riesgo de daño a las piezas durante la extracción.
- Mayor Eficiencia: Al permitir un montaje rápido y ofrecer la capacidad de ajustarse a diferentes aplicaciones, el usuario puede realizar sus tareas de extracción de manera más rápida y efectiva, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Reducción de Riesgos: El posicionamiento preciso de las patas y la capacidad de utilizarlo en la extracción de camisas aseguran que el trabajo se realice de manera segura, reduciendo la posibilidad de daños a las piezas y, por ende, los costos adicionales por reparaciones o reemplazos.

Descripción general

El Extractor de Interiores Serie 1500 es una herramienta diseñada específicamente para la extracción de componentes internos en aplicaciones industriales y mecánicas. Este extractor se destaca por su versatilidad y robustez, ofreciendo una solución confiable para tareas complejas de mantenimiento y reparación. Es compatible con el puente 1100, lo que permite su montaje sencillo y rápido, mejorando la eficiencia en el trabajo. Los modelos 1506 y 1507 son especialmente adaptables, ya que pueden utilizarse junto con las barras de impacto 4394 y 4396, proporcionando un mayor alcance y potencia en las operaciones de extracción. Además, el extractor cuenta con un husillo de regulación que facilita el posicionamiento preciso de las patas, asegurando una extracción segura y controlada. Esta herramienta también es ideal para la extracción de camisas, lo que la convierte en un aliado indispensable en talleres mecánicos y entornos industriales.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que las patas estén correctamente posicionadas y ajustadas antes de iniciar la extracción para evitar daños en las piezas. Utilice siempre el puente 1100 para un montaje seguro y estable del extractor. Para tareas que requieran mayor fuerza, emplee las barras de impacto 4394 o 4396 con los modelos 1506 o 1507. Verifique que el husillo de regulación esté en buen estado y funcione suavemente antes de cada uso. Realice una inspección visual de las piezas a extraer para determinar el mejor punto de anclaje de las patas del extractor.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie y lubrique regularmente el husillo de regulación para asegurar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil del extractor. Revise periódicamente las patas y otros componentes móviles del extractor en busca de desgaste o daño, y reemplácelos si es necesario. Almacene el extractor en un lugar seco y protegido de la humedad para prevenir la corrosión y otros daños ambientales.

Características

A (Altura útil)	150
B (Apertura máxima)	240
B (Apertura mínima)	60
C (Anchura del cuerpo)	202
R1	1 1/2" 12h
R2	1" 14h

Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	6,00
Producto empaquetado: largo (cm)	26,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,50
Producto empaquetado: alto (cm)	41,20
Presentación	Caja de cartón

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE INTERIORES 1500
pdf	manual MI1500 EN ES
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_1500_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_1500_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_1500_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_1500_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Desp_1500_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Desp_1500_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Desp_1500_3.psd