



8 424427 335606 >

EXTRACTOR INTERIORES FORZA SERIE 1500A

Referencia: 1506A
 EAN-13: 8424427335606
 Marca: FORZA

A (Altura útil): 115
 B (Apertura máxima): 145
 B (Apertura mínima): 40

- **Versatilidad:** Puede utilizarse con diferentes accesorios como puentes y barras de impacto, lo que permite adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
- **Precisión:** El husillo de regulación asegura un ajuste exacto de las patas, proporcionando una extracción eficiente y segura.
- **Ahorro de tiempo y esfuerzo:** Al ser una herramienta diseñada para una extracción directa y precisa, reduce significativamente el tiempo y esfuerzo necesario para completar la tarea.
- **Mayor vida útil de los componentes:** Al permitir una extracción segura, disminuye el riesgo de dañar los componentes durante el proceso, lo que prolonga su vida útil.

Descripción general

El Extractor de Interiores Serie 1500A es una herramienta de alta precisión diseñada para facilitar la extracción directa de componentes interiores en aplicaciones mecánicas.

Equipado con un husillo de regulación, permite un posicionamiento preciso de las patas, asegurando una sujeción firme y efectiva durante la operación. Este extractor es versátil y puede montarse con los puentes de la serie 1100 y las barras de impacto 4394 y 4396, lo que lo convierte en una solución adaptable para diversas tareas de extracción. La posibilidad de retirar el husillo ofrece una mayor flexibilidad, permitiendo su uso en configuraciones que requieren acceso limitado o condiciones especiales.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de seleccionar las patas adecuadas para la aplicación antes de iniciar el proceso de extracción. Verifique que el husillo esté correctamente alineado con el componente a extraer antes de aplicar presión. Use los puentes de la serie 1100 cuando necesite un soporte adicional para tareas más complejas. Para aplicaciones que requieran mayor impacto, considere la utilización de las barras de impacto 4394 y 4396. Siempre opere la herramienta con calma y control, evitando movimientos bruscos para garantizar una extracción precisa.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente el husillo y las patas después de cada uso para evitar la acumulación de residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Aplique lubricante en las partes móviles del husillo para asegurar un movimiento suave y sin fricción. Almacene el extractor en un lugar seco y protegido de la humedad para prevenir la corrosión y garantizar su durabilidad.

Características

A (Altura útil)	115
B (Apertura máxima)	145
B (Apertura mínima)	40
C (Anchura del cuerpo)	133

Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,40
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,40
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00
Presentación	Caja de cartón forza

Clasificación

UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (0804050T)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE INTEIORES 1500A
pdf	manual MI1500 EN ES
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_1500A_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_1500A_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_1500a_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_1500A_1.psd