



8 424427 447507 >

EXTRACTOR DE PINZA INTERIOR FORZA SERIE 2500

Referencia: 2515
EAN-13: 8424427447507
Marca: FORZA

Diámetro máximo: 44
Diámetro mínimo: 35
Rosca del husillo: M16X2

- Versatilidad de uso: Compatible con dos sistemas de extracción diferentes, lo que permite adaptarse a una amplia gama de situaciones y necesidades técnicas.
- Durabilidad superior: Fabricado con acero CrVa, reconocido por su alta resistencia al desgaste y su longevidad en condiciones de uso intensivo.
- Mayor seguridad en las extracciones: La posibilidad de elegir entre dos métodos de extracción proporciona un mayor control sobre el proceso, reduciendo el riesgo de dañar las piezas o la herramienta.
- Eficiencia en el trabajo: El diseño optimizado del extractor facilita el trabajo en espacios reducidos, permitiendo completar las tareas de extracción de manera rápida y con menor esfuerzo.

Descripción general

El Extractor de Pinza Interior Serie 2500 es una herramienta de precisión diseñada para realizar extracciones de componentes internos con máxima eficiencia y seguridad.

Fabricado con acero al cromo-vanadio (CrVa) de alta calidad, este extractor garantiza durabilidad y resistencia en las condiciones más exigentes.

Su diseño avanzado incorpora dos sistemas de extracción: una barra de impacto, ideal para situaciones donde se requiere un golpe controlado para liberar la pieza, y un puente con patas, que proporciona un método más gradual y controlado de extracción.

Esta versatilidad lo convierte en una herramienta esencial para aplicaciones en las que el espacio debajo de la pieza es limitado o inexistente, permitiendo realizar extracciones sin comprometer la integridad del componente o de la herramienta.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de seleccionar el sistema de extracción adecuado según la pieza y el espacio disponible.

Use la barra de impacto solo cuando se necesite una fuerza controlada para liberar la pieza.

Emplee el puente con patas para extracciones más delicadas donde se necesite un control preciso.

Verifique siempre que la herramienta esté bien sujetada antes de aplicar fuerza.

No utilice la herramienta si presenta signos de desgaste o daños, para evitar accidentes o fallos en la extracción.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie la herramienta después de cada uso para eliminar residuos y evitar la acumulación de suciedad.

Lubrique las partes móviles regularmente para garantizar un funcionamiento suave y evitar el desgaste prematuro.

Almacene la herramienta en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad, para prevenir la corrosión del material CrVa.

Características

Diámetro máximo	44
Diámetro mínimo	35
Rosca del husillo	M16X2
Longitud útil	60

Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	15,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,20
Presentación	Caja de cartón forza

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 2500 PINZA INTERIOR
pdf	manual MI2500 ES-EN
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_2500_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_2500_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_2500_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_2500_3.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_2500_4.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_2500_5.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_2500_6.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_2500_7.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_2500_8.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_2500_9.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_2500_10.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_2500_11.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_2500_12.psd