

## ESMERILADORES DE VÁLVULAS SYKES PICKAVANT



8 424427 073515 >

Referencia: 660902C  
EAN-13: 8424427073515  
Marca: SYKES PICKAVANT

Diámetro: 32  
Diámetro en estado dilatado: 41

- Alta eficacia: La ventosa ofrece un gran poder de adherencia, lo que garantiza un esmerilado uniforme y eficiente.
- Durabilidad: El mango de madera es resistente y soporta el uso continuo, prolongando la vida útil del producto.
- Precisión en el trabajo: El diseño ergonómico y la alta eficacia de la ventosa permiten al usuario realizar trabajos de esmerilado con una precisión y calidad profesional.
- Facilidad de uso: Su diseño intuitivo y cómodo facilita su utilización, reduciendo el esfuerzo físico y mejorando la eficiencia en el trabajo.

### Descripción general

Los esmeriladores de válvulas con ventosa y mango de madera son herramientas esenciales para los trabajos de mantenimiento y reparación de motores de combustión interna.

Este conjunto, disponible en packs de 10 unidades, está diseñado para ofrecer un rendimiento superior y duradero. La ventosa está fabricada con materiales de alta calidad, proporcionando un excelente agarre y adherencia a las válvulas, lo que permite un esmerilado preciso y eficaz.

El mango de madera, ergonómico y robusto, garantiza un manejo cómodo y seguro, facilitando el trabajo durante largas jornadas.

Estas herramientas son ideales tanto para profesionales de la mecánica como para aficionados que buscan resultados de calidad en el mantenimiento de sus vehículos.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la superficie de la válvula esté limpia y libre de aceite antes de aplicar la ventosa.

Presione firmemente la ventosa sobre la válvula para asegurar una adhesión óptima.

Utilice movimientos rotativos suaves y constantes para esmerilar la válvula de manera uniforme.

Evite aplicar demasiada fuerza, ya que esto puede dañar la ventosa o la válvula.

Después de su uso, límpie la ventosa con un paño seco para mantener su adherencia en futuras aplicaciones.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza: Limpie la ventosa y el mango de madera con un paño suave y seco después de cada uso para eliminar residuos y mantener su efectividad.

Almacenamiento: Guarde las herramientas en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol, para evitar el deterioro del material.

Inspección regular: Revise periódicamente la ventosa para asegurarse de que no presente grietas o desgaste, y reemplácela si es necesario para garantizar un esmerilado seguro y eficaz.

### Características

Diámetro	32
Diámetro en estado dilatado	41

## Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	29,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Bolsa de plástico

## Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria y accesorios para cortar metales / Máquinas rectificadoras de metales (23241400)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / AUTOMOCIÓN (08040504)

## Enlaces

enlace	<a href="#">enlace web a ESMERILADORES DE VALVULAS</a>
pdf	<a href="#">ISO 9001</a>
pdf	<a href="#">ISO14001</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Foto_660902_1.psd</a>