

ESMERILADORES DE VÁLVULAS SYKES PICKAVANT



Referencia: 660905C
EAN-13: 8424427514087
Marca: SYKES PICKAVANT

Diámetro: 19/22
Diámetro en estado dilatado: 24/28



- Alta eficacia: La ventosa ofrece un gran poder de adherencia, lo que garantiza un esmerilado uniforme y eficiente.
- Durabilidad: El mango de madera es resistente y soporta el uso continuo, prolongando la vida útil del producto.
- Precisión en el trabajo: El diseño ergonómico y la alta eficacia de la ventosa permiten al usuario realizar trabajos de esmerilado con una precisión y calidad profesional.
- Facilidad de uso: Su diseño intuitivo y cómodo facilita su utilización, reduciendo el esfuerzo físico y mejorando la eficiencia en el trabajo.

Descripción general

Los esmeriladores de válvulas con ventosa y mango de madera son herramientas esenciales para los trabajos de mantenimiento y reparación de motores de combustión interna.

Este conjunto, disponible en packs de 10 unidades, está diseñado para ofrecer un rendimiento superior y duradero. La ventosa está fabricada con materiales de alta calidad, proporcionando un excelente agarre y adherencia a las válvulas, lo que permite un esmerilado preciso y eficaz.

El mango de madera, ergonómico y robusto, garantiza un manejo cómodo y seguro, facilitando el trabajo durante largas jornadas.

Estas herramientas son ideales tanto para profesionales de la mecánica como para aficionados que buscan resultados de calidad en el mantenimiento de sus vehículos.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la superficie de la válvula esté limpia y libre de aceite antes de aplicar la ventosa.

Presione firmemente la ventosa sobre la válvula para asegurar una adhesión óptima.

Utilice movimientos rotativos suaves y constantes para esmerilar la válvula de manera uniforme.

Evite aplicar demasiada fuerza, ya que esto puede dañar la ventosa o la válvula.

Después de su uso, limpie la ventosa con un paño seco para mantener su adherencia en futuras aplicaciones.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza: Limpie la ventosa y el mango de madera con un paño suave y seco después de cada uso para eliminar residuos y mantener su efectividad.

Almacenamiento: Guarde las herramientas en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol, para evitar el deterioro del material.

Inspección regular: Revise periódicamente la ventosa para asegurarse de que no presente grietas o desgaste, y reemplácela si es necesario para garantizar un esmerilado seguro y eficaz.

Características

Diámetro	19/22
Diámetro en estado dilatado	24/28

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Bolsa de plástico

Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria y accesorios para cortar metales / Máquinas rectificadoras de metales (23241400)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / AUTOMOCIÓN (08040504)

Enlaces

enlace	enlace web a ESMERILADORES DE VALVULAS
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_660902_1.psd