



5 012737 603107 >  


## EXTRACTOR DE RÓTULA SYKES PICKAVANT LIGERO

Referencia: 660310  
EAN-13: 5012737603107  
Marca: SYKES PICKAVANT

Diámetro rótula: 19-20  
Altura: 50

- Ligero y portátil: Gracias a su construcción con materiales ligeros, el extractor es fácil de transportar y manipular, lo que permite a los usuarios llevarlo y utilizarlo en diferentes ubicaciones sin esfuerzo.
- Durabilidad superior: Fabricado con materiales de alta resistencia, este extractor está diseñado para soportar el uso intensivo sin sufrir deformaciones o daños, garantizando una larga vida útil.
- Mayor eficiencia en el trabajo: El diseño de acción directa permite a los usuarios extraer rótulas de manera rápida y eficiente, reduciendo el tiempo de trabajo y aumentando la productividad.
- Reducción del riesgo de lesiones: Gracias a su diseño ergonómico y ligero, se minimiza la fatiga del usuario y se reduce el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo.

### Descripción general

El Extractor de Rótula Ligero es una herramienta de alta calidad diseñada para la extracción eficiente y segura de rótulas en una amplia variedad de vehículos.

Esta herramienta cuenta con un diseño de acción directa que facilita su uso, permitiendo a los usuarios realizar extracciones rápidas sin esfuerzo excesivo.

Fabricado con materiales ligeros pero duraderos, el extractor es resistente a la corrosión y al desgaste, garantizando una larga vida útil.

Su diseño compacto y ergonómico lo hace fácil de manejar en espacios reducidos, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para mecánicos profesionales como para entusiastas del automóvil.

Este extractor es compatible con la mayoría de las aplicaciones populares de coches, lo que lo hace versátil y esencial en cualquier taller mecánico.

### Recomendaciones de uso:

Antes de usar el extractor, asegúrese de que la rótula esté correctamente posicionada para evitar daños innecesarios.

Aplique una ligera capa de lubricante en las áreas de contacto para facilitar la extracción y reducir el desgaste de la herramienta.

Use la herramienta en superficies niveladas y asegúrese de que el vehículo esté adecuadamente asegurado para evitar accidentes.

No aplique fuerza excesiva al utilizar el extractor; si la rótula no se mueve, verifique la alineación de la herramienta.

Después de cada uso, limpie el extractor para eliminar cualquier residuo o suciedad que pueda afectar su rendimiento.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza regular: Despues de cada uso, limpie el extractor con un paño suave para eliminar la suciedad y el aceite acumulados, asegurando un rendimiento óptimo en cada uso.

Almacenamiento adecuado: Guarde la herramienta en un lugar seco y seguro para protegerla de la humedad y evitar la corrosión.

Inspección periódica: Realice inspecciones regulares de la herramienta para detectar cualquier signo de desgaste o daño, y reemplace las partes que muestren signos de fatiga para garantizar la seguridad y eficiencia del extractor.

## Características

Diámetro rótula	19-20
Altura	50

## Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	8,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,20
Producto empaquetado: alto (cm)	10,40
Presentación	Caja de cartón forza

## Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

## Enlaces

enlace	<a href="#">enlace web a EXTRACTOR DE ROTULAS LIGERO</a>
pdf	<a href="#">ISO 9001</a>
pdf	<a href="#">ISO14001</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Foto_660310_1.psd</a>