

EXTRACTOR DE RÓTULA SYKES PICKAVANT DE HORQUILLA LIGERO



Referencia: 660490
EAN-13: 5012737604906
Marca: SYKES PICKAVANT

Diámetro rótula: 19
Longitud: 195



5 012737 604906 >

- Diseño compacto y ligero: Facilita el manejo en espacios reducidos y minimiza la fatiga del usuario durante su uso prolongado.
- Alta durabilidad y resistencia: Fabricado con materiales de calidad, este extractor soporta el desgaste del uso continuo en entornos exigentes.
- Ahorro de tiempo: Su diseño optimizado permite un desmontaje rápido y eficiente de las rótulas, reduciendo el tiempo de trabajo.
- Mayor seguridad: Al garantizar un agarre firme y estable, el usuario puede operar con mayor seguridad y confianza, evitando accidentes y daños a los componentes del vehículo.

Descripción general

El Extractor de Rótula de Horquilla Ligero es una herramienta de alta resistencia diseñada para facilitar el desmontaje de rótulas en vehículos, especialmente en componentes críticos como columnas de dirección, amortiguadores y suspensiones.

Este extractor está fabricado con materiales de alta calidad, lo que le confiere una notable durabilidad y ligereza, haciendo que su manejo sea cómodo y eficiente.

La profundidad de mandíbula de 70 mm permite un agarre firme y seguro en las rótulas, garantizando un desmontaje preciso y sin causar daños a los componentes circundantes.

Gracias a su diseño tipo horquilla, este extractor es especialmente adecuado para su uso en espacios reducidos, donde otras herramientas convencionales no podrían operar con la misma eficacia.

Su estructura robusta y resistente a los impactos permite que el extractor soporte altas cargas de trabajo sin perder su forma ni funcionalidad, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para profesionales del sector automotriz como para entusiastas de la mecánica que buscan una herramienta confiable y efectiva.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que el extractor esté alineado correctamente con la rótula antes de aplicar presión para evitar daños. Usa gafas de protección y guantes mientras operas la herramienta para protegerte de posibles desprendimientos de piezas.

Aplica una fuerza gradual y constante al usar el extractor, evitando movimientos bruscos que puedan dañar la herramienta o el componente.

Verifica que la profundidad de la mandíbula de 70 mm sea adecuada para la rótula específica que deseas desmontar. Limpia y revisa el estado del extractor después de cada uso para asegurar su funcionamiento óptimo.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia la herramienta después de cada uso para remover cualquier suciedad o residuos que puedan afectar su rendimiento.

Lubrica las partes móviles regularmente para asegurar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil del extractor. Almacena el extractor en un lugar seco y protegido para evitar la oxidación y el deterioro de los materiales, asegurando su durabilidad a largo plazo.

Características

Diámetro rótula	19
Longitud	195

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	29,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,50
Presentación	Caja de cartón forza

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a EXTRACTOR DE ROTULA DE HORQUILLA LIGERO
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_080600_1.psd