


MORDAZA PRODUCTION GUIADA



Referencia: PRD/200GL
EAN-13: 8424427965803
Marca: FORZA

A (Longitud): 520
B (Distancia máxima bocas): 300
H (Anchura): 200

- Mordaza guiada para un mejor amarre aun con poca superficie.
- Bocas con efecto descente para un mejor ajuste a la base.
- Diferentes posibilidades de aprietes.



Descripción general

Mordaza indicada para trabajos de fresadora.
Mordaza guiada sin efecto oscilante .
Bocas con efecto descendente.
Acero de cementación (20MnCr5) .
Apretes intercambiables .
Las bocas se desplazan en paralelo.

Características

A (Longitud)	520
B (Distancia máxima bocas)	300
H (Anchura)	200
C	66
D (Altura base)	61
F	160
J	145
M	92.5
Bridas	20061
Chaveteros	16

Acabados

Material	Acero cementado 60HRC; Husillo 40HRC
Acabado	Pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	50,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	50,00
Producto empaquetado: largo (cm)	53,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Caja de madera

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 16/03/2022

Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales / Dispositivos y sistemas de guía, posicionamiento y sujeción / Mordaza de soporte (23153026)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / OTROS (MAQUINARIA PARA METAL) (080403OT)

Enlaces

enlace	enlace web a MORDAZA PRODUCTION GUIADA
pdf	manual MR019-PRD Presion descendente ES
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_PRDG_1.psd
pdf	manual MIBG ES-EN
cad	PRD_200GL_Mordaza.prt
cad	PRD_200GL_Mordaza.stp
cad	PRD_200GL_Mordaza.x_t
cad	PRD_200GL_Mordaza.dwg