

ALICATES ARTICULADOS PARA ANILLOS SEEGER



Referencia: 5820EX
EAN-13: 8424427374100
Marca: FORZA

De: 8
A: 120
Aplicación: Exteriores

8 424427 374100 >

- Diseño articulado: Los alicates permiten una operación suave y controlada, minimizando el riesgo de dañar los anillos Seeger o las piezas circundantes.
- Construcción robusta: Fabricados con acero de alta resistencia, estos alicates son duraderos y soportan un uso intensivo en entornos industriales.
- Mayor precisión: El usuario puede manipular los anillos Seeger con mayor control y exactitud, reduciendo la posibilidad de errores o daños.
- Ergonomía mejorada: El diseño ergonómico reduce la fatiga de la mano, permitiendo un uso cómodo y seguro durante períodos prolongados de trabajo.

Descripción general

Los alicates articulados para anillos Seeger son herramientas especializadas diseñadas para instalar y remover anillos de seguridad, también conocidos como anillos Seeger o anillos de retención.

Estos alicates se distinguen por su diseño de puntas finas y cónicas, que se ajustan perfectamente en los orificios o ranuras de los anillos Seeger, permitiendo una manipulación precisa.

La articulación de los alicates facilita la apertura y cierre del anillo con un esfuerzo mínimo, lo que resulta en una operación más segura y eficiente.

Están fabricados con acero de alta calidad, lo que garantiza su durabilidad y resistencia al desgaste.

Recomendaciones de uso:

Utilice los alicates específicos para el tamaño y tipo de anillo Seeger que va a manipular para evitar daños tanto al anillo como a la herramienta.

Asegúrese de que las puntas de los alicates estén bien alineadas con los orificios del anillo antes de aplicar presión.

Trabaje en un área bien iluminada para mejorar la visibilidad y la precisión al manipular los anillos Seeger.

Use protección ocular durante la operación, ya que los anillos pueden salir despedidos accidentalmente si no se manipulan con cuidado.

Mantenga los alicates limpios y libres de grasa o aceite para asegurar un agarre seguro y evitar el deslizamiento.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie los alicates regularmente con un paño seco para eliminar polvo y residuos que puedan acumularse en las juntas y las puntas.

Lubrique las partes móviles ocasionalmente con una gota de aceite para mantener la suavidad de la articulación y evitar el desgaste prematuro.

Almacene los alicates en un lugar seco y protegido para evitar la corrosión y otros daños causados por la humedad.

Características

De	8
A	120
Aplicación	Exteriores

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	28,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja de cartón

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Alicates de engaste (27112147)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / ALICATES Y TENAZAS (08040502)

Enlaces

enlace	enlace web a ALICATES ARTICULADOS PARA ANILLOS SEGUER
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_5800_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_5800_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_5800_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_5800_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_5800_4.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_5800_3.psd