

ALICATE FRANKLIN ANILLOS CIEGOS TIPO SW



5 016242 017008 >

Referencia: T51862
EAN-13: 5016242017008
Marca: FRANKLIN

Diámetro máximo: 19

- Diseño especializado: Las puntas del alicate están específicamente diseñadas para anillos de seguridad, lo que asegura un ajuste preciso y seguro en todo tipo de aplicaciones.
- Comodidad ergonómica: Las asas recubiertas con material de inmersión en rojo no solo proporcionan un agarre firme, sino que también reducen la fatiga de la mano durante su uso prolongado.
- Eficiencia en el trabajo: Gracias a su diseño especializado, el usuario puede manejar y colocar anillos segurar con precisión y rapidez, lo que reduce el tiempo de trabajo y mejora la calidad del resultado final.
- Mayor seguridad: El agarre seguro y las puntas resistentes del alicate minimizan el riesgo de accidentes o daños en las piezas de trabajo, protegiendo tanto al usuario como al entorno de trabajo.

Descripción general

El Alicate para Anillos Ciegos Tipo SW es una herramienta de alta precisión diseñada para el manejo y colocación de anillos de seguridad, comúnmente conocidos como anillos segurar.

Fabricado con materiales duraderos, este alicate cuenta con puntas finas y resistentes, específicamente diseñadas para trabajar con anillos de diferentes tamaños sin deformarlos ni dañar las superficies de trabajo.

Las asas del alicate están recubiertas con un material de inmersión en rojo, lo que proporciona un mayor nivel de comodidad y un agarre seguro durante su uso, minimizando la fatiga del usuario en aplicaciones prolongadas.

Este diseño ergonómico y su construcción robusta hacen del alicate para anillos ciegos tipo SW una herramienta indispensable en cualquier taller mecánico, de mantenimiento, donde la precisión y la eficiencia son primordiales.

Recomendaciones de uso

Seleccionar el alicate adecuado según el tamaño del anillo a manejar para evitar daños en el anillo o en la herramienta.

Asegurarse de que el anillo esté alineado correctamente con las puntas del alicate antes de aplicar presión para evitar deslizamientos.

Utilizar guantes de protección durante el uso para mejorar el agarre y proteger las manos de posibles lesiones.

Aplicar una presión constante y controlada al colocar o retirar los anillos para garantizar un trabajo preciso y seguro.

Guardar el alicate en un lugar seguro y seco después de su uso para evitar daños por corrosión o golpes accidentales.

Recomendaciones de mantenimiento

Limpieza regular: Despues de cada uso, limpie el alicate con un paño seco o ligeramente húmedo para eliminar restos de aceite, suciedad o polvo que puedan acumularse en las puntas y el mecanismo.

Lubricación: Aplique una pequeña cantidad de lubricante en las articulaciones del alicate para mantener un movimiento suave y prevenir el desgaste prematuro.

Almacenamiento adecuado: Guarde el alicate en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la oxidación y manténgalo alejado de productos químicos corrosivos. Utilice una funda protectora si es posible para evitar golpes y caídas que puedan dañar la herramienta.

Características

Diámetro máximo

19

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	26,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja de cartón

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Alicates de engaste (27112147)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / ALICATES Y TENAZAS (08040502)

Enlaces

enlace	enlace web a ALICATE ANILLOS CIEGOS TIPO SW
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_T51862_1.psd