



0 603446 072510 >

REPARADOR DE ROSCAS INTERIOR NEST TOOLS NES25

Referencia: NES25
EAN-13: 0603446072510
Marca: NES TOOLS

D- Diámetro: 32 a 54
L: 163
U: 50

- **Versatilidad:** El reparador de roscas interior NES25 es compatible con una amplia gama de roscas internas, lo que lo hace adecuado para diversos trabajos de mantenimiento y reparación.
- **Fácil de usar:** No requiere medición previa de la rosca, lo que simplifica y acelera el proceso de reparación, ahorrando tiempo y esfuerzo al usuario.
- **Ahorro de costos:** Al restaurar las roscas dañadas, el usuario puede evitar la necesidad de reemplazar piezas enteras, lo que resulta en un ahorro significativo de costos en mantenimiento y reparación.
- **Resultados profesionales:** La capacidad del NES25 para seguir automáticamente la rosca y reparar los daños garantiza resultados de alta calidad, proporcionando una solución confiable y duradera.

Descripción general

El reparador de roscas interior NES25 es una herramienta especializada diseñada para restaurar y limpiar roscas internas de manera eficiente y precisa.

Esta herramienta es ideal para eliminar óxido, golpes, rebarbas y otros daños que puedan afectar la funcionalidad de las roscas internas en piezas metálicas.

Incluye cuchillas de repuesto como las RK25-60 y RK25-60F, que permiten adaptarse a diferentes tipos y tamaños de roscas sin la necesidad de mediciones previas.

Gracias a su diseño innovador, el NES25 sigue automáticamente la rosca existente, asegurando una reparación uniforme y precisa, lo que lo convierte en una herramienta esencial para talleres mecánicos, industrias y profesionales que buscan mantener y reparar equipos con roscas internas dañadas.

Recomendaciones de uso:

Antes de usar, asegúrese de que la superficie de la rosca esté limpia y libre de contaminantes.

Seleccione la cuchilla adecuada (RK25-60 o RK25-60F) según el tipo de rosca que va a reparar.

Inserte el reparador en la rosca y gírelo suavemente para que se ajuste y siga el patrón de la rosca.

Aplique una presión uniforme mientras gira la herramienta para asegurar una reparación efectiva.

Después de la reparación, limpie cualquier residuo o material sobrante para asegurar un funcionamiento óptimo de la rosca.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie la herramienta después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad o residuos que puedan afectar su rendimiento.

Revise regularmente las cuchillas RK25-60 y RK25-60F, y reemplácelas si muestran signos de desgaste o daño.

Almacene el NES25 en un lugar seco y protegido para evitar la oxidación o daño por exposición a elementos corrosivos.

Características

D- Diámetro	32 a 54
L	163
U	50
B	38

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,00
Producto empaquetado: largo (cm)	20,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,20
Presentación	Blíster

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Conexiones de herramientas y accesorios / Equipos para reparar roscas (27112810)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a REPARADOR NES25 Y CUCHILLAS DE REPUESTO
pdf	manual IP007-NES21 a NES29 EN - ES
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_Nes25_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_Nes25_2.psd
video	NES INTERIOR VIDEO