

RESTAURADOR DE ROSCAS EXTERIORES NES TOOLS DE 4 A 13 mm



0 603446 060401 >

Referencia: NEST
EAN-13: 0603446060401
Marca: NES TOOLS

D- Diámetro: M4 A M13

- Adaptabilidad y facilidad de uso: No requiere medir la rosca antes de la reparación, lo que ahorra tiempo y esfuerzo, permitiendo una operación rápida y eficiente.
- Versatilidad: Es compatible con una amplia gama de aplicaciones, desde reparaciones domésticas hasta trabajos en automóviles y equipos industriales, lo que la hace una herramienta esencial para cualquier caja de herramientas.
- Ahorro de tiempo y dinero: Al poder reparar roscas dañadas en lugar de reemplazar componentes enteros, el usuario reduce costos y tiempo de inactividad en sus proyectos.
- Confianza en las reparaciones: Al restaurar las roscas a su estado original, el usuario puede estar seguro de que las conexiones roscadas serán seguras y duraderas, mejorando la fiabilidad de los equipos y componentes.

Descripción general

El restaurador de roscas externas de 4 a 13 mm es una herramienta versátil y eficaz diseñada para la restauración y limpieza de roscas exteriores en una amplia variedad de aplicaciones.

Con esta herramienta, no es necesario medir la rosca previamente, ya que su diseño ajustable permite adaptarse rápidamente a cualquier diámetro o paso dentro de su rango de 4 a 13 mm.

La herramienta sigue automáticamente el perfil de la rosca, eliminando eficazmente óxido, golpes y rebarbas, y restaurando la funcionalidad original de la misma.

Esto la convierte en una solución ideal para reparaciones domésticas, así como para la reparación de automóviles, bicicletas, tuberías, cortadoras de césped y equipos de calefacción y ventilación.

Incluye una cuchilla reemplazable (06046) para asegurar un rendimiento duradero y eficiente. Esta herramienta es imprescindible para aquellos que buscan mantener y restaurar roscas exteriores dañadas de manera rápida y confiable.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de limpiar la rosca dañada de cualquier suciedad o residuo antes de utilizar la herramienta para maximizar la efectividad del restaurador.

Ajuste la herramienta al diámetro adecuado antes de comenzar la operación para asegurar un seguimiento preciso de la rosca.

Aplique una presión uniforme durante el proceso para evitar dañar aún más la rosca o la herramienta.

Si es necesario, utilice un lubricante adecuado para facilitar el proceso de restauración, especialmente en roscas muy dañadas o oxidadas.

Revise el estado de la cuchilla con regularidad y cámbiela si está desgastada para mantener un rendimiento óptimo.

Recomendaciones de mantenimiento:

Después de cada uso, límpie la herramienta con un paño seco para eliminar cualquier residuo de metal o suciedad.

Aplique una ligera capa de aceite en las partes móviles y la cuchilla para evitar la oxidación y asegurar un movimiento suave.

Guarde la herramienta en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar el deterioro y prolongar su vida útil.

Características

| | |
|-------------|----------|
| D- Diámetro | M4 A M13 |
|-------------|----------|

Certificaciones

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Garantía | Ilimitada por defecto de fabricación |
| Certificación | ISO 9001 & ISO 14001 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 19,00 |
| Presentación | Blíster |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Conexiones de herramientas y accesorios / Equipos para reparar roscas (27112810) |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT) |

Enlaces

| | |
|------------------------------|---|
| enlace | enlace web a RESTAURADOR DE 4 A 13 mm |
| pdf | manual IP007-NES21 a NES29 EN - ES |
| pdf | ISO 9001 |
| pdf | ISO14001 |
| imagen alta resolución - PSD | Foto_NEST_1.psd |
| video | REPARADOR ROSCAS EXTERIOR VIDEO |
