

CONJUNTO HIDRÁULICO PARTE MECÁNICA FORZA SERIE CPA



Referencia: C1-18A
 EAN-13: 8424427397543
 Marca: FORZA

Puente: 1118H
 Guillotina: 1206B
 Extractor de interiores: 1506H20

- Alta adaptabilidad gracias a las alargaderas extras y las tuercas de enlace, lo que permite utilizar el conjunto en diferentes escenarios y con piezas de diversos tamaños.
- El centrado automático de las patas facilita un agarre seguro, reduciendo el tiempo de preparación y aumentando la eficiencia de las operaciones.
- Reducción del esfuerzo físico y del tiempo de operación, gracias al sistema hidráulico avanzado, lo que permite a los operarios realizar su trabajo de manera más cómoda y eficiente.
- Mayor seguridad en las operaciones de extracción, gracias al protector de punto y al sistema de centrado automático, minimizando riesgos de accidentes laborales.

Descripción general

La Parte mecánica de los conjuntos hidráulicos serie CPA está diseñada para ofrecer un rendimiento superior en aplicaciones de extracción, especialmente en entornos industriales y de mantenimiento.

Este conjunto incluye extractores robustos, junto con 2 pares de alargaderas extras y 2 tuercas de enlace, lo que permite una mayor adaptabilidad y alcance durante las operaciones.

Además, el conjunto viene con un protector de punto, garantizando la seguridad durante el proceso de extracción. El sistema hidráulico integrado permite realizar extracciones de manera más rápida y eficiente, reduciendo el esfuerzo físico necesario.

Su versatilidad es otro de sus puntos fuertes, ya que con un solo equipo hidráulico, el usuario dispone de todas las posibilidades de extracción.

Las patas del extractor cuentan con un sistema de centrado automático, lo que asegura un mejor agarre en la pieza de trabajo, minimizando el riesgo de deslizamientos o daños.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de seleccionar la alargadera adecuada para la tarea específica, para optimizar el rendimiento del extractor.

Utilice siempre el protector de punto para evitar daños en las piezas o en el equipo durante la operación.

Antes de iniciar la extracción, verifique que las patas estén centradas automáticamente para garantizar un agarre seguro.

Al trabajar con piezas de gran tamaño, use las tuercas de enlace para incrementar la estabilidad del conjunto.

Después de cada uso, limpie y revise el equipo para asegurar su correcto funcionamiento en futuras aplicaciones.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrique regularmente las partes móviles del extractor para mantener un funcionamiento suave y sin fricciones.

Inspeccione periódicamente las alargaderas y tuercas de enlace en busca de signos de desgaste o daño, y reemplácelas si es necesario.

Guarde el conjunto en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y agentes corrosivos, para prolongar su vida útil.

Características

Puente	1118H
Guillotina	1206B
Extractor de interiores	1506H20
Extractor autocentrante 2 y 3 patas	1318THA
Fuerza (Toneladas)	20

Acabados

Color	Acero
Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	77,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	77,00
Producto empaquetado: largo (cm)	83,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,00
Producto empaquetado: alto (cm)	37,00
Presentación	Caja de metal negra

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo hidráulico / Herramientas hidráulicas / Extractor hidráulico (27121805)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / OTROS (MAQUINARIA PARA METAL) (080403OT)

Enlaces

enlace	enlace web a CONJUNTO SERIE CPA PARTE MECHANICA
pdf	MICH-CONJUNTOS HIDRAULICOS ES-EN
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_CPAM_1.psd