



5 012737 952236 >

## EXTRACTOR SYKES PICKAVANT DE FILTROS DE ACEITE DE CORREA

Referencia: 015500  
EAN-13: 5012737952236  
Marca: SYKES PICKAVANT

Diámetro: 279

- Versatilidad: Este extractor de filtros de correa es compatible con una amplia variedad de tamaños de filtros de aceite, lo que lo convierte en una herramienta muy versátil para el mantenimiento de diferentes vehículos.
- Facilidad de uso: Gracias a su diseño de correa ajustable, permite un agarre firme sin necesidad de aplicar una fuerza excesiva, reduciendo el riesgo de dañar el filtro o sus alrededores.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: Al utilizar este extractor, el proceso de cambiar el filtro de aceite se vuelve mucho más sencillo y rápido, lo que reduce el tiempo dedicado a las tareas de mantenimiento del vehículo.
- Mayor seguridad: Al proporcionar un agarre firme y controlado, se minimiza el riesgo de accidentes o daños al vehículo, lo que brinda mayor tranquilidad al usuario.

### Descripción general

El extractor de filtros de aceite de correa es una herramienta diseñada específicamente para facilitar la extracción de filtros de aceite en motores de automóviles y otros vehículos motorizados.

Esta herramienta utiliza una correa estrecha y flexible que se ajusta alrededor del filtro, proporcionando un agarre firme y seguro.

Al girar la herramienta, la correa se aprieta más alrededor del filtro, permitiendo aflojarlo o ajustarlo con facilidad.

El diseño compacto y ergonómico de este extractor lo hace ideal para trabajar en espacios reducidos, donde otras herramientas podrían no ser efectivas.

Además, la correa está fabricada con materiales de alta resistencia que aseguran su durabilidad y rendimiento a lo largo del tiempo.

Es una herramienta esencial para cualquier taller mecánico o para el usuario que realiza el mantenimiento de su vehículo por sí mismo.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que el filtro de aceite esté limpio y seco antes de intentar retirarlo con el extractor de correa.

Coloca la correa del extractor de manera uniforme alrededor del filtro, asegurándote de que no haya torceduras en la correa.

Ajusta la correa firmemente antes de girar la herramienta para evitar que se deslice.

Gira la herramienta en sentido antihorario para aflojar el filtro de aceite.

Utiliza una fuerza moderada al girar la herramienta; la correa hará la mayor parte del trabajo al apretarse alrededor del filtro.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia la correa y la herramienta después de cada uso para eliminar residuos de aceite o suciedad que puedan afectar su rendimiento.

Revisa periódicamente el estado de la correa para detectar cualquier signo de desgaste o daño; si la correa muestra signos de deterioro, reemplázala de inmediato.

Almacena el extractor en un lugar seco y protegido para prolongar la vida útil de la herramienta y evitar la corrosión o daños en los componentes.

## Características

Diámetro	279
----------	-----

## Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	31,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00

## Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

## Enlaces

enlace	<a href="#">enlace web a 15500</a>
pdf	<a href="#">ISO14001</a>
pdf	<a href="#">ISO 9001</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Forza_015500_1.psd</a>