

Trampillas CY 13 standard L



Referencia: C6736060
EAN-13: 8429586970361
Marca: CONSTRUSIM

Variante: 600 x 600

- Marco de aluminio reforzado con angulares especiales en su interior y exterior.
- Puerta de cierre de yeso laminado hidrófuga con cartón verde.
- Indicadas en sistemas constructivos en locales húmedos (humedad no permanente), pero no contacto directo con agua. Absorción superficial al agua < 160g/m².
- Placa lisa de 13mm pegada, sin tornillos.
- No es necesario aplicar pasta.

Descripción general

Marco de aluminio reforzado con angulares especiales en su interior y exterior.

Puerta de cierre de yeso laminado hidrófuga con cartón verde.

Indicadas en sistemas constructivos en locales húmedos (humedad no permanente), pero no contacto directo con agua. Absorción superficial al agua < 160g/m².

Placa lisa de 13mm pegada, sin tornillos.

No es necesario aplicar pasta.

El usuario ahorra tiempo y dinero.

Aplicaciones

Sistema de montaje en falsos techos o cerramientos huecos de placas de yeso laminado que permite un fácil acceso a cielorrasos para comprobación de las instalaciones interiores.

Características

Variante	600 x 600
----------	-----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------

Presentación	Caja
--------------	------

Estado del producto

Estado	obsoleto
--------	----------

Fecha	desde 20/03/2023
-------	------------------

Enlaces

pdf	Ficha Producto
-----	--------------------------------