


Trampillas EI30



Referencia: C6786060
 EAN-13: 8424027026614
 Marca: CONSTRUSIM

Variante: 600 x 600

- Puerta de cierre de yeso laminado para sistemas donde se requiera prestaciones de protección contra fuego, formada por una lámina de yeso con fibra de vidrio incorporada y laminada con cartón rosa en su cara vista. EI30 = 1 × placa yeso 15 mm EI60 = 2 × placas yeso 15 mm.
- Lana de roca en el interior, de 100 Kg/m³ y de 40 mm de espesor.
- Cinta intumescente aplicada en todo el perímetro de la placa de yeso, ofreciendo una barrera de protección contra humos, gases y llamas. EI30 = 1 × cinta 10 mm ancho (2 mm espesor) EI60 = 2 × cinta 10 mm ancho (2 mm espesor).

Descripción general

Las trampillas de registro son utilizadas en sistemas de montaje de placas de yeso laminado en falsos techos, trasdosados o cerramientos de huecos de paso de instalaciones.

Puerta de cierre de yeso laminado para sistemas donde se requiera prestaciones de protección contra fuego, formada por una lámina de yeso con fibra de vidrio incorporada y laminada con cartón rosa en su cara vista. EI30 = 1 × placa yeso 15 mm EI60 = 2 × placas yeso 15 mm.

Lana de roca en el interior, de 100 Kg/m³ y de 40 mm de espesor.

Cinta intumescente aplicada en todo el perímetro de la placa de yeso, ofreciendo una barrera de protección contra humos, gases y llamas. EI30 = 1 × cinta 10 mm ancho (2 mm espesor) EI60 = 2 × cinta 10 mm ancho (2 mm espesor).

Aplicaciones

Sistema de montaje en falsos techos de placas de yeso laminado que permite un fácil acceso para comprobación de las instalaciones interiores donde se requiera una exigencia con resistencia al fuego.

Características

Variante	600 x 600
----------	-----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	Ficha Producto
-----	--------------------------------