

Punta CPL reforzada



Referencia: 60003450
EAN-13: 8424027600500
Marca: DESA

Variante: 3,4 x 50

- Acero cincado
- Cabeza de superficie moleteada y reforzada punta ojiva
- Clavado aprox. 25% de longitud sobre hormigón de 250 Kg/cm² máximo

8  424027 600500 >

Descripción general

Punta reforzada de acero templado para clavado sobre hormigón

Acero cincado

Cabeza de superficie moleteada y reforzada punta ojiva

Clavado aprox. 25% de longitud sobre hormigón de 250 Kg/cm² máximo

Aplicaciones

Para clavado de maderas en la formación de encofrados.

Colocación de cubiertas de pizarra ó similares.

Clavado de listones de rastrel en hormigón (De resistencia máxima = 250 kg/cm²).

Están creadas y destinadas fundamentalmente a los profesionales y especialistas en acabados de construcción.

Características

Variante 3,4 x 50

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00
Presentación	Caja

Enlaces

[pdf](#)

[Ficha Producto](#)