

Desa Chem pure epoxi PEX 3:1



Referencia: 25400298
 EAN-13: 8429586001003
 Marca: DESA

Variante: 1.400 ml

- Resina de curado lento
- Gran fuerza de adhesión
- Mezcla color rojizo
- Certificado para cargas sísmicas C2 y C1
- Sin retracción



Descripción general

Anclaje químico bicomponente a base de resina epoxi

Resina de curado lento

Gran fuerza de adhesión

Mezcla color rojizo

Certificado para cargas sísmicas C2 y C1

Sin retracción

Formato 385 ml. incluye mixer cuadrado

Formato 585 ml. incluye 2 mixers cuadrados

Formato 1.400 ml. incluye 2 mixers cuadrados y 2 extensiones de 20 cm. de longitud

Aplicaciones

Muy adecuado para uniones estructurales de hormigón con hormigón a través de varillas corrugadas

Idóneo sobre taladros realizados con broca de diamante

Fijación de varillas corrugadas y roscadas

Para hormigón fisurado y no fisurado

Para instalación en taladros secos, húmedos e inundados

Óptimo para instalación a temperaturas elevadas: hormigón 40°C

Ideal para instalaciones con grandes profundidades de embebido

Características

Variante	1.400 ml
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Mililitros
---------------------	------------

Cantidad de contenido	1400.00
-----------------------	---------

Presentación	Cartucho
--------------	----------

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones
-----	---

enlace	Certificado
--------	-----------------------------

enlace	Ficha de Seguridad
--------	------------------------------------

enlace	Certificado Producto
--------	--------------------------------------