

DS-Flex IF



Referencia: 81100004
 EAN-13: 8424027811043
 Marca: DESA

Variante: Negra 310 ml

- Mantiene la consistencia elástica tras su aplicación de manera permanente
- Soporta variaciones de temperatura
- No descuelga, es pintable y lijable



Descripción general

Masilla monocomponente de poliuretano para sellado en materiales de construcción.

Mantiene la consistencia elástica tras su aplicación de manera permanente

Soporta variaciones de temperatura

No descuelga, es pintable y lijable

Aplicaciones

Toda aplicación de sellado en la industria constructora y la metalúrgica.

Se aplica a todos los sustratos de construcción usuales, a la mayoría de los metales, a poliésteres, excepto a vidrio y PVC.

Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y otras sustancias que impidan una buena adherencia.

Características

Variante	Negra 310 ml
----------	--------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------

Presentación	Cartucho
--------------	----------

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones
-----	---

pdf	Ficha Producto
-----	--------------------------------

enlace	Ficha de Seguridad
--------	------------------------------------