

## DS-Flex IF



Referencia: 81100005  
 EAN-13: 8424027811050  
 Marca: DESA

Variante: Teja 310 ml

- Mantiene la consistencia elástica tras su aplicación de manera permanente
- Soporta variaciones de temperatura
- No descuelga, es pintable y lijable



### Descripción general

Masilla monocomponente de poliuretano para sellado en materiales de construcción.

Mantiene la consistencia elástica tras su aplicación de manera permanente

Soporta variaciones de temperatura

No descuelga, es pintable y lijable

### Aplicaciones

Toda aplicación de sellado en la industria constructora y la metalúrgica.

Se aplica a todos los sustratos de construcción usuales, a la mayoría de los metales, a poliésteres, excepto a vidrio y PVC.

Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y otras sustancias que impidan una buena adherencia.

### Características

Variante	Teja 310 ml
----------	-------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------

Presentación	Cartucho
--------------	----------

### Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones</a>
-----	---

pdf	<a href="#">Ficha Producto</a>
-----	--------------------------------

enlace	<a href="#">Ficha de Seguridad</a>
--------	------------------------------------