

MS Transparente

Referencia: 81911010
EAN-13: 8424027036439
Marca: DESA



8 424027 036439 >

Variante: 280 ml

- No contiene disolventes ni isocianatos
- Buena adhesión en superficies húmedas
- Buen comportamiento a los rayos ultravioletas, no amarillea en aplicaciones en exterior
- No necesita que una de las superficies sea porosa
- Pintable: una vez se ha formado la primera piel

Descripción general

Sellador adhesivo elástico de acabado transparente a base de polímeros de nueva generación

No contiene disolventes ni isocianatos

Buena adhesión en superficies húmedas

Buen comportamiento a los rayos ultravioletas, no amarillea en aplicaciones en exterior

No necesita que una de las superficies sea porosa

Pintable: una vez se ha formado la primera piel

Aplicaciones

Para sellado y/o pegado en industria, vidrio, metacrilato, policarbonato, carpintería metálica, canales de desagües, planchas galvanizadas, conductos de ventilación y aire acondicionado, carrocerías, etc....

Sellado y/o pegado elástico en la industria: juntas entre elementos prefabricados, marco/obra, carpintería metálica, canales de desagües, pegados de planchas galvanizadas, metales férreos o no férreos, elementos de caravanas o camiones, instalaciones de aire acondicionado o frigoríficas, acristalamientos.

Tiene excelente adhesión sobre vidrio, metacrilato, policarbonato, hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, metales: aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc.., la mayoría de plásticos termoplásticos (excepto polietileno o teflón) o termoendurecibles.

Características

Variante 280 ml

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Cartucho

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones
pdf	Ficha Producto
pdf	Ficha de Seguridad