

## MS Express



8 424027 035609 >

Referencia: 81911050  
EAN-13: 8424027035609  
Marca: DESA

Variante: Blanco 280 ml

- No contiene disolventes ni isocianatos
- Buena adhesión en superficies húmedas. Puede aplicarse bajo agua
- Buen comportamiento a los rayos ultravioletas, no amarillea en aplicaciones en exterior
- No necesita que una de las superficies sea porosa
- Pintable: una vez se ha formado la primera piel

### Descripción general

Adhesivo a base de polímeros de nueva generación con gran fuerza de agarre inicial y secado ultra rápido

No contiene disolventes ni isocianatos

Buena adhesión en superficies húmedas. Puede aplicarse bajo agua

Buen comportamiento a los rayos ultravioletas, no amarillea en aplicaciones en exterior

No necesita que una de las superficies sea porosa

Pintable: una vez se ha formado la primera piel

### Aplicaciones

Para sellado de juntas de dilatación en construcción, hormigón, ladrillo, madera, piedra, cerámica, aluminio, conductos de ventilación y aire acondicionado, carrocerías, etc...

Adhesivo de pegado directo, sujeción inmediata, especialmente formulado para trabajos donde se requiera gran fuerza de pegado y rapidez de reticulación.

Trabajos tanto en interior como en exterior.

Pegado elástico en la industria: pegados de planchas galvanizadas, metales ferreos o no ferreos, elementos de caravanas o camiones, instalaciones de aire acondicionado o frigoríficas.

Tiene excelente adhesión sobre hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, espejos, poliestireno, metales: aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc.., la mayoría de plásticos termoplásticos (excepto polietileno o teflón) o termoendurecibles.

### Características

Variante Blanco 280 ml

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Cartucho

### Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones</a>
pdf	<a href="#">Ficha de Seguridad</a>
pdf	<a href="#">Ficha Producto</a>