

## PVC presión pincel



Referencia: 81010103  
 EAN-13: 8424027810039  
 Marca: DESA

Variante: 500 ml

- Caducidad entre 3 y 5 años según condiciones de almacenaje
- Polimerización en 24 horas



### Descripción general

Adhesivo de PVC para uniones que trabajan bajo presión

Caducidad entre 3 y 5 años según condiciones de almacenaje  
 Polimerización en 24 horas

### Aplicaciones

Para canalizaciones de agua, gas natural, aire comprimido y similar.

Unión de tubos por los cuales circule o contengan fluidos a presión, como, agua, gas natural, aire respirable, aire comprimido, u otros similares.

Unión de perfiles abiertos o cerrados en los que se precise continuidad y una perfecta y fuerte adhesión.

Unión de placas o superficies planas o de otro tipo que deban resistir esfuerzos mecánicos de alguna intensidad. Otra serie de uniones que el propio usuario va precisando entre piezas de PVC, ya sean moldeadas, inyectadas o extrusionadas.

Trabajos de “bricolaje” ó pequeñas reparaciones.

### Características

Variante	500 ml
----------	--------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Mililitros
Cantidad de contenido	500.00
Presentación	Bote

### Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones</a>
pdf	<a href="#">Ficha Producto</a>
pdf	<a href="#">Ficha de Seguridad</a>