

Mesa corte de precisión FET

Referencia: 2227070
EAN-13: 4006274270701
Marca: Proxxon



4  006274 270701 >

Variante: Mesa corte de precisión FET

- El tope longitudinal con ajuste de precisión, preciso y estable, aporta ventajas decisivas.
- Mediante el tornillo de regulación se pueden realizar ajustes de 1/10 mm.
- La hoja de sierra basculante 45º y regulable en altura, posibilita en combinación con el tope angular, la confección de cortes de doble inglete.
- Accionamiento de bajo ruido debido a un motor especial CC con correa dentada Optibelt.
- Árbol de hoja de sierra soportado sobre rodamientos de bolas.

Descripción general

El tope longitudinal con ajuste de precisión, preciso y estable, aporta ventajas decisivas.

Mediante el tornillo de regulación se pueden realizar ajustes de 1/10 mm.

La hoja de sierra basculante 45º y regulable en altura, posibilita en combinación con el tope angular, la confección de cortes de doble inglete.

Accionamiento de bajo ruido debido a un motor especial CC con correa dentada Optibelt.

Árbol de hoja de sierra soportado sobre rodamientos de bolas.

Hoja de sierra equipada con metal duro 80 x 1,6 x 10 mm (36 D).

Además taco deslizante y una cubierta de hendidura de sierra sin ranurar de ABS para las tolerancias más estrechas entre hoja de sierra y mesa. 230 V. 7.000 r.p.m. Inglete de fijación sin escalonamientos hasta 45º.

Tamaño de mesa 300 x 300 mm.

Profundidad de corte 1 – 22 mm.

Son aplicables hojas de sierra de 50 – 85 mm (con orificio de 10 mm).

Características

Variante	Mesa corte de precisión FET
----------	-----------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,53
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	38,00
Presentación	Caja