

Microfresadora MF 70



4 006274 271104 >

Referencia: 2227110
 EAN-13: 4006274271104
 Marca: Proxxon

Variante: Microfresadora MF 70

- Base estable de hierro fundido, con guía vertical y mesa de coordenadas.
- Para una total libertad de movimientos, regleta reajustable en todos los ejes en forma de cola de milano.
- Brazo de trabajo de aluminio fundido, con motor equilibrado especial de 24 pin.
- Para trabajar sin vibraciones incluso a altas velocidades.
- Fijación de la herramienta por medio de pinzas de fijación sistema MICROMOT (acero templado, de 3 ranuras), de 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 y 3,2 mm.

Descripción general

Para trabajar con fresas muy pequeñas.

Base estable de hierro fundido, con guía vertical y mesa de coordenadas.

Para una total libertad de movimientos, regleta reajustable en todos los ejes en forma de cola de milano.

Brazo de trabajo de aluminio fundido, con motor equilibrado especial de 24 pin.

Para trabajar sin vibraciones incluso a altas velocidades.

Fijación de la herramienta por medio de pinzas de fijación sistema MICROMOT (acero templado, de 3 ranuras), de 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 y 3,2 mm.

Mesa con 3 ranuras continuas en "T" (norma MICROMOT 12 x 6 x 5 mm).

Una regla desplazable facilita el posicionamiento del carro transversal.

Todas las coronas manuales con anillo de escala ajustable a cero (1 U = 1 mm, 1 división parcial = 0,05 mm).

230 V, 100 W, 50/60 Hz.

Régimen 5.000 – 20.000 r.p.m.

Mesa 200 x 70 mm.

Desplazamientos: X (transversal) 134 mm, Y (longitudinal) 46 mm, Z (vertical) 80 mm.

Base de la máquina (superficie de apoyo) 130 x 225 mm.

Las garras mostradas en la foto se incluyen con la máquina, pero la pieza de trabajo no!

Características

Variante	Microfresadora MF 70
----------	----------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,27
Producto empaquetado: largo (cm)	43,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00
Presentación	Caja