

Fresadora de precisión FF 500/BL



4  >
006274 243507

Referencia: 2224350
EAN-13: 4006274243507
Marca: Proxxon

Variante: Fresadora de precisión FF 500/BL

- El sofisticado control a través de la posición del rotor y sensores de velocidad, garantiza un alto par de torsión durante el uso de fresas grandes a bajas velocidades.
- Columna sólida con guías de cola de milano.
- La cabeza de fresado se puede girar a izquierda y derecha hasta 90° (graduables).
- El manguito de husillo está preparado para el montaje de del adaptador de alimentación de precisión.
- El portaherramientas con pinzas de rango múltiple tipo ER 20 (DIN 6499-B): 6 - 8 - 10 y 12 mm, está incluído.

Descripción general

Preselección de la velocidad variable de 200 a 4000 rpm con alta precisión (exactitud de 0,05 mm). Con indicación digital de la velocidad.

El sofisticado control a través de la posición del rotor y sensores de velocidad, garantiza un alto par de torsión durante el uso de fresas grandes a bajas velocidades.

Columna sólida con guías de cola de milano.

La cabeza de fresado se puede girar a izquierda y derecha hasta 90° (graduables).

El manguito de husillo está preparado para el montaje de del adaptador de alimentación de precisión.

El portaherramientas con pinzas de rango múltiple tipo ER 20 (DIN 6499-B): 6 - 8 - 10 y 12 mm, está incluído.

Altura ajustable de la cabeza de fresado a través de la rueda manual.

Mesa de trabajo rectificada con planos sólidos y 3 ranuras continuas en forma de T (estándar MICRO-MOT 12 x 6 x 5 mm).

Las 3 ruedas manuales incluyen anillo de graduación (1 vuelta = 2 mm).

230 V.

400 W.

50/60 Hz.

Velocidad del husillo 200 – 4.000 rpm.

Garganta 125 mm.

Recorrido 30 mm.

Dimensiones de la columna 120 x 100 x 430 mm.

Dimensiones de la mesa 400 x 125 mm.

Recorrido transversal-vertical (eje Z) 220 mm, transversal (eje X) 310 mm, profundidad (eje Y) 100 mm.

Características

Variante

Fresadora de precisión FF 500/BL

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	45,60
Producto empaquetado: largo (cm)	59,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	59,50
Producto empaquetado: alto (cm)	64,00
Presentación	Caja