

## REF. 1013 BROCA HSS DIN338N SPEEDPOINT

Referencia: 12792  
EAN-13: 8424448127921  
Marca: IZAR



Recubrimiento: TIALSIN  
Diámetro Corte: 18mm

- Especial Taladro Portátil
- Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
- Punta 130° con afilado en cruz tipo C (split point)
- Tolerancia de diámetro h8.



### Descripción general

Ángulo Punta: 130°  
Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.5  
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.2  
DIN: 338  
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento          | TIALSIN                                                                                                                                                                                                              |
| Diámetro Corte         | 18mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Diámetro Mango         | 18mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Longitud Corte         | 130mm                                                                                                                                                                                                                |
| Longitud total         | 191mm                                                                                                                                                                                                                |
| Material a Mecanizar   | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                                                                    |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

### Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,20                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,20                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 19,30                      |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 1013</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |