

## REF. 1016 BROCA HSS Co DIN338N

Referencia: 19271  
EAN-13: 8424448192714  
Marca: IZAR



Recubrimiento: Sin recubrimiento  
Diámetro Corte: 4.25mm



- Alto rendimiento intensivo en materiales duros
- Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidable ferríticos-martensíticos, titanio
- Punta 135° con afilado en cruz tipo C (split point)
- Rectificada.

### Descripción general

Ángulo Punta: 135°  
Aplicación Recomendada: P.3//P.5//S  
Calidad: Profesional  
DIN: 338  
Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros

### Características

|                                                                                    |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento                                                                      | Sin recubrimiento                                                                                                |
| Diámetro Corte                                                                     | 4.25mm                                                                                                           |
| Diámetro Mango                                                                     | 4.25mm                                                                                                           |
| Longitud Corte                                                                     | 43mm                                                                                                             |
| Longitud total                                                                     | 75mm                                                                                                             |
| Material a Mecanizar                                                               | P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes |
| Refrigeración Interior                                                             | 0                                                                                                                |
| P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm²) Avance (mm/rev) | 0,05                                                                                                             |
| P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm²) Avance (mm/rev.)          | 0,06                                                                                                             |
| S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)                                              | 0,05                                                                                                             |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | HSSE 5% Co |
| Acabado  | Ambar      |

### Datos packaging

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza               |
| Cantidad de contenido            | 10.00               |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,00                |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,20                |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 7,90                |
| Presentación                     | Caja Plástico Olatu |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 1016</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |