

REF. 1016 BROCA HSS Co DIN338N

Referencia: 20361
EAN-13: 8424448203618
Marca: IZAR



Recubrimiento: Sin recubrimiento
Diámetro Corte: 5.6mm



- Alto rendimiento intensivo en materiales duros
- Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidable ferríticos-martensíticos, titanio
- Punta 135° con afilado en cruz tipo C (split point)
- Rectificada.

Descripción general

Ángulo Punta: 135°
Aplicación Recomendada: P.3//P.5//S
Calidad: Profesional
DIN: 338
Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros

Características

Recubrimiento	Sin recubrimiento
Diámetro Corte	5.6mm
Diámetro Mango	5.6mm
Longitud Corte	57mm
Longitud total	93mm
Material a Mecanizar	P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm ² //P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm ² //S - Aleaciones Termoresistentes
Refrigeración Interior	0
P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm ²) Avance (mm/rev)	0,06
P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,07
S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)	0,06

Acabados

Material	HSSE 5% Co
Acabado	Ambar

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,90
Presentación	Caja Plástico Olatu

Enlaces

pdf	REF. 1016
pdf	Documento PDF IZAR