

## REF. 1016 BROCA HSS Co DIN338N

Referencia: 20541  
 EAN-13: 8424448205414  
 Marca: IZAR



Recubrimiento: Sin recubrimiento  
 Diámetro Corte: 7.9mm

- Alto rendimiento intensivo en materiales duros
- Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio
- Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point)
- Rectificada.

8 424448 205414 >



### Descripción general

Ángulo Punta: 135º  
 Aplicación Recomendada: P.3//P.5//S  
 Calidad: Profesional  
 DIN: 338  
 Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros

### Características

Recubrimiento	Sin recubrimiento
Diámetro Corte	7.9mm
Diámetro Mango	7.9mm
Longitud Corte	75mm
Longitud total	117mm
Material a Mecanizar	P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes
Refrigeración Interior	0
P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm²) Avance (mm/rev)	0,07
P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,09
S Aleaciones Titánio Avance (mm/rev.)	0,07

### Acabados

Material	HSSE 5% Co
Acabado	Ambar

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,70
Producto empaquetado: alto (cm)	12,20
Presentación	Caja Plástico Olatu

### Enlaces

pdf	<a href="#">REF. 1016</a>
pdf	<a href="#">Documento PDF IZAR</a>